

# 高压保险丝厂家 保险丝 富宽源保险丝厂

产品名称	高压保险丝厂家 保险丝 富宽源保险丝厂
公司名称	东莞市富宽源电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城区莞樟路石井路段95号
联系电话	13549460265

## 产品详情

贴片保险丝保险丝特点：

1.满足RoHS要求;2.尺寸：6.1mmX2.5mmX2.5mm;3.维持电流范围：0.5~8.0A;4.电压32，满足计算机和各种电子应用需要;5.焊盘尺寸小;6.动作时间快;7.阻抗低;8.工作温度范围：-40~+85；9.安规认证：UL/cUL/TU;10.品种多,规格全,可替代国外进口型号;11.体积小、结构坚固、便于自动化安装;12.可替代AME,Littelfuse,Bussmann等品牌产品

贴片保险丝应用范围;1.计算机及外围设备；2.移动电话电池组；3.汽车电子；4.电源供应器；5.通讯系统；6.其它应用

玻璃管保险丝使用优势有哪些:

保险丝大家都比较熟悉,当出现电流过大等使用的电路问题的时候,保险丝会起到很好的切断电路的使用状况,这样不断是对各种电气设备或者是人们,都有非常好的安全保护作用,在这里我们主要了解一下玻璃管保险丝的使用优势.

- 1、玻璃管保险丝能够化的避免融化的金属飞溅的状况,对于隔绝高温,也有较好的使用作用.
- 2、使用玻璃管保险丝还具有比较方便于快速更换维修的特点.
- 3、这样的保险丝能够安装使用在在导线、插头或专用保险座内.
- 4、对于有着较好的密闭式保险管,还可以发挥很好的防爆使用效果.

总之,玻璃管保险丝的优势是非常多的,不仅可以使用在交流电路中,在直流电路中也可以发挥更好的使用的作用,因此现如今主要被用在直流电中.

贴片保险丝可调电阻对于电子产品来说是常用的元器件,那么在元器件使用久了的情况下,会出现各种状况,在使用贴片可调电阻的过程中,我们需要注意期功能可能发生的变化,贴片保险丝注意事项一:

一般当贴片可调电阻使用时间长了,请注意其电阻的日常维护工作,一般随着空气的影响,通常其贴片电阻的内部多少都会吸附入一些杂质及尘埃等杂物.若尘埃堆积过多的话,是会影响到电阻器的动片与碳膜之间接触不良,而电阻动片与碳膜的接触也会导致电阻值的增大,由此后置会导致造成贴片可调电阻的碳膜破损或其它的隐患故障发生.

贴片保险丝注意事项二:

在一般情况下,贴片可调电阻的实效率是比较低的.但是如果贴片可调电阻在电路中的工作温度散热不去的话,会致使贴片电阻引起整个单元电路工作不正常,从而使得影响到电阻值的变化会使三极管的静态工作点变化.由此后置会造成贴片电阻的阻值变大、温度特性变差以及还有脱焊等现象的可能.