

药材烘箱 烘箱 贯觉电热设备

产品名称	药材烘箱 烘箱 贯觉电热设备
公司名称	苏州贯觉电热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏吴江经济技术开发区（同里镇）上元街长胜路
联系电话	18151177367

产品详情

敞开式烘箱

- 1.箱体：采用全不锈钢制作，不漏水，不漏风，不变形。
- 2.换热器可根据客户要求制作，有碳钢管绕铝片，不锈钢管绕不锈钢片。
- 3.风机为不锈钢制作，风量16000m³/h，压力732pa。
- 4.手动控制风门风量大小。

热风循环烘箱说明

一、特点:

大部分热风在箱内循环，热效率高，节约能源。利用强制通风，箱内设有可调式分风板，物料干燥均匀。热源可采用蒸汽、热水、电、热风炉（使用煤炭、木材、天然气、柴油作为燃料），选择广泛。整机噪音小，药材烘箱，运转平稳。温度自控，安装维修方便。适用范围广，烘箱，可干燥各种物料，是通用干燥设备。

烘箱干燥的空气速度与空气温度

干燥速率主要由空气撞击涂层的表面速度及撞击涂层空气的温度决定。为了做到均匀干燥，就要做到均匀送风与均匀的温度场。在理想情况下，要求空气从喷孔喷射到涂层上，能够与相邻的喷孔喷射到涂层上的空气相互重合，并且喷射到涂层上的空气速度均匀，温度场均匀。

一般情况下，喷孔形式有圆形喷孔、长方形喷孔及狭缝形喷孔。采用那种喷孔形式效率较高，本人认为只要系统设计正确，都可采用，实际上这些喷孔系统都普遍地和成功地用在各种不同的产品上。对于特定的工艺，其喷孔的形式，喷孔的布置方法，喷孔的空气速度及空气温度，一般都要经过试验来确定其参数，包括喷孔的开口大小、距纸面的距离、排列位置的间隔及合理的回风道等，电机烘箱，以满足均匀干燥的要求。

隧道烘箱的干燥特点

- (1)快速隧道干燥室产量高，投资低，大力推广经济上可行。
- (2)对高敏感性原料进行软化处理，台车烘箱，降低干燥收缩和干燥敏感系数，实现快速干燥技术上是可行的。
- (3)适当提高送风温度、湿度和空气速度，蒸汽加热原料有利于提高干燥速度，缩短干燥时间。
- (4)把握好干燥各个阶段，找准干燥临界点，加速坯体干燥内扩散和外扩散，是实现快速干燥的主要途径之一。
- (5)建议在设计和建造快速隧道干燥室时，应对原料进行干燥性能试验。

药材烘箱-烘箱-贯觉电热设备由苏州贯觉电热设备有限公司提供。苏州贯觉电热设备有限公司（www.gjdr.net）在商业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，贯觉电热一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周先生。