

机械密封155 15 三雨泵阀 延安机械密封

产品名称	机械密封155 15 三雨泵阀 延安机械密封
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀贸易有限公司

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

机械密封结构：

辅助密封圈;起辅助密封作用，机械密封155-14，分补偿环辅助密封和非补偿环辅助密封。它可以是O形圈、V形圈、楔形圈、矩形圈等，用来密封轴和机封、机封和壳体之间的密封。

传动机构：起传递转矩的作用。常用传动方式有传动套、拨叉、柱销、键或弹簧的并圈。

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

机械密封对机器精度的要求(以泵用机械密封为例)

- (1)安装机械密封部位的轴(或轴套)的径向跳动公差最大不超过0.04 ~ 0.06mm。
- (2)转子轴向窜动不超过0.3mm。
- (3)密封腔体与密封端盖结合的定位端面对轴(或轴套)表面的跳动公差最大不超过0.04 ~ 0.06mm。

2、密封件的确认

- (1)确认所安装的密封是否与要求的型号一致。
- (2)安装前要仔细地与总装图对照，延安机械密封，零件数量是否齐全。
- (3)采用并圈弹簧传动的机械密封，机械密封155-15，其弹簧有左、右旋之分，须按转轴的旋向来选择。

故障原因

机械密封的故障大体上都是由异常的泄漏、异常的磨损、异常的扭矩等现象出现后才被人们所知道。

造成故障的原因大致有如下四方面：

- 1、机械密封的设计选型不对；
- 2、机械密封质量不好；
- 3、使用或安装机械密封的机器本身精度达不到要求；
- 4、机器运行操作错误。

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

安装机械密封过程中，应保持清洁，且不允许用工具敲打密封元件，以防损伤和破坏；

安装时，动、静环表面应涂上一层清洁的机油和透平油。辅助密封圈安装前也需涂一层清洁的机油或透平油，机械密封155-30，以保证安装顺利；

石墨环（动环）的裂纹是由于传动件的振动，橡胶圈的涨大以及石墨环本身的内应力造成的，而结焦则是因高温所致，这在炼油厂的高温热油介质中是常见的。

机械密封155-15-三雨泵阀(在线咨询)-延安机械密封由天津市三雨泵阀贸易有限公司提供。天津市三雨泵阀贸易有限公司（www.tjsybf.com）是一家从事“机械密封,机械密封件,机封,轴封,水封,水泵配件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“三雨”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使三雨泵阀在密封件中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.tjsanyubf.com）还是从事上海东方机械密封，南方机械密封，博格曼机械密封的厂家，欢迎来电咨询。

