

双法兰限位伸缩器安装教程 大同限位伸缩器 巩义明呈管道

产品名称	双法兰限位伸缩器安装教程 大同限位伸缩器 巩义明呈管道
公司名称	巩义市明呈管道设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村镇
联系电话	15639024678

产品详情

风道补偿器的性能特点

1, 结构合理, 弹性好, 热膨胀收缩范围大, 对管架的反作用力小。金属短管和法兰两端与风扇和空气管连接, 可以补偿空气管操作的热膨胀, 也可以补偿多次位移。由于橡胶和织物具有良好的柔韧性, 它们都具有良好的吸音和隔离功能, 双法兰限位伸缩器安装教程, 可有效降低锅炉, 风扇和气流在运动过程中产生的噪音和振动。由于主要材料是橡胶或编织物, 因此没有反向推力, 重量轻, 不需要管道支撑, 并且可以使用大量的材料和劳动力。2, 减震降噪, 隔热, 环保, 简化支架结构。3, 可偏置位移, 可防止支架或设备基础下沉造成的损坏, 双法兰限位伸缩器工作原理, 可适应管道安装的偏心误差, 便于安装和维修。4, 耐痰, 耐热, 耐老化, 耐腐蚀, 使用寿命长。5, 力量小, 重量轻, 无积尘。6, 介质温度范围: -40-300度。

伸缩接头的参数应用

膨胀节产品的工作压力主要包括0.6Mpa, 1.0Mpa, 1.6Mpa和2.5Mpa。该连接采用国标法兰连接GB/T9115.7-88, 一般可满足国内客户的需求, 特殊型号和法兰标准可定制来图加工。产品范围: 膨胀节原水和污水的提升和输送, 火电厂供水和冷却循环水, 冶金工业, 冷凝水, 化工行业化学物质管道输送, 石化工业冷却和稀释等行业补偿线路与脱硫线路补偿连接之间的连接。我公司的产品质量保证, 价格低廉, 服务周到, 大同限位伸缩器, 多次在国内外大型电力工程, 环境工程, 石油石化工程, 造船工程中标, 双法兰限位伸缩器大量批发, 在同行业中。

在管道中使用膨胀节也可以控制膨胀和收缩量。在管道中, 在巨大压力的冲击下, 膨胀和收缩量将自动

进行。在超过设定的膨胀和收缩量后，膨胀节将自动限制膨胀和收缩量。膨胀节的膨胀和收缩非常好。大部分整体由金属材料制成，这种材料具有柔韧性并且不耐用。当膨胀节补偿管道时，避免安装界面不牢固。膨胀节不仅具有补偿管道的功能，而且还增加了管道的使用寿命。伸缩缝的独特作用有助于管道。我们不会逐一介绍它们。

双法兰限位伸缩器安装教程-大同限位伸缩器-巩义明呈管道由巩义市明呈管道设备厂提供。巩义市明呈管道设备厂（www.gymcgd.com）是从事“橡胶接头,伸缩器,伸缩接头,传力接头,补偿器,防水套管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张静。同时本公司（www.mcdkjfl.com）还是从事管道传力接头，松套传力接头，可拆卸传力接头的厂家，欢迎来电咨询。