

厦门固定密封件 固定密封件维修 元象国际

产品名称	厦门固定密封件 固定密封件维修 元象国际
公司名称	天津元象国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区响螺湾中心商务区融创滨海中心1001室
联系电话	181 8328 7445 18183287445

产品详情

天津元象国际贸易有限公司1997年注册于天津保税区，固定密封件维修，是专业从事进口精密零件销售服务的企业。

防尘圈由一个带密封性刃口和防污刃口的耐磨损圈及其一个做为力矩元器件的O形圈构成的嘴唇防尘圈。适用浮尘比较严重或寒冷的自然环境及其高频率反复运动。关键运用于液压机及气动式设备，固定密封件经销商，伺服控制系统，化工厂及食品机械设备。特性及优势1．与液压机物质的相溶性非常好；2．优良的拖动性；3．能从里侧合理地遮挡黏附在活塞杆表面的剩下浮油；4．能赔偿活塞杆或柱塞泵很大的形变；5．启动，无黏滞及爬行运动状况；6．牢固的防尘圈，用以超重型主要用途；7．剃除空气污染物的实际效果非常好，即便是很坚固的黏着物。

哪些会影响密封件性能 1、运动速度

运动速度很低(0.03/s)，要考虑设备运行的平稳性和是否出现爬行现象.运动速度很高(0.8m/s)时，器润滑作用的油墨可能被破坏，密封件因得不到很好的润滑作用而摩擦发热，导致寿命大大降低.建议橡塑符合密封在0.3m/s~1.2m/s速度范围内工作比较适宜.

2、温度

低温会使橡塑复合密封件弹性降低，造成泄漏，甚至整个油封变得发硬发脆.高温会使油封体积膨胀，厦

门固定密封件，变软，造成运动时油封摩擦阻力迅速增加和耐压能力降低.建议橡塑复合密封连续工作温度范围-10~+80 。

天津元象国际贸易有限公司1997年注册于天津保税区，是专业从事进口精密零件销售服务的企业。

VITON氟素橡胶密封圈:耐高温性优于硅橡胶，有极佳的耐候性、耐臭氧性和耐化学性，耐寒性则不良。对于大部份油品及溶剂都具有抵抗能力，尤其是酸类、脂族烃、芳香烃及动植物油。适用于柴油发动机、燃料系统及化工厂的密封需求。不建议使用于酮类、低分子量的酯类及含硝的混合物。一般使用温度范围为 -20~250 。

厦门固定密封件-固定密封件维修-元象国际(推荐商家)由天津元象国际贸易有限公司提供。天津元象国际贸易有限公司（www.starpoint.cn）为客户提供“天津波形弹簧,天津氮气弹簧,天津弹性挡圈”等业务，公司拥有“元象国际”等品牌。专注于其它等行业，在天津 天津市 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：韩经理。同时本公司（www.tjchuandongjian.cn）还是从事天津弹性挡圈，天津轴用弹性挡圈，天津开口弹性挡圈的厂家，欢迎来电咨询。