

气泡纸 伟征包装制品 石排气泡纸

产品名称	气泡纸 伟征包装制品 石排气泡纸
公司名称	东莞市石排伟征包装制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市石排镇赤坎工业区
联系电话	13829228042 13829228042

产品详情

电子泡棉和EVA防静电泡棉对比

在正常的范围内电子泡棉和eva经过添加炭黑混炼后发泡后生产出来发泡体，性能基本类似，电子泡棉反正表面有结皮，eva因为是模压发泡结皮基本不完整且泡孔细腻，大家常见的都是经过厂家刨切过的。

- 1、导电性能，基本无差别
- 2、材料物性上，eva较耐磨但成型需胶水粘接无法熔融自粘，电子泡棉加工可热粘接无需胶水更环保;
- 3、耐候性，耐高温，耐酸碱性能上基本无差别;

Eva材质更适合车床机加工成型，制作较大电子产品流水线上的垫板等充分利用它的耐磨耐候的特性，相比eva，电子泡棉更适合制作各种成型托盘，刀卡，更重要的是eva有较好的包容性可以添加大量的再生料，所以现在市场上的eva都有很大的味道，电子泡棉更环保，所以更多的国际大公司防静电产品选择电子导电泡棉。

隔音板和吸音海棉的性能

软质纤维或PMMA料或聚碳酸脂板做成的板材俗称隔音板。

PMMA料或聚碳酸脂板做成隔音板具有：耐老化，耐高温，透明，重量轻，易安装之特点

家具用材，利用木材或其他植物纤维原料经切碎、软化、磨浆、成型、热压等工序制成的一种人造板。分硬质、半硬质、软质三种。硬质纤维板坚硬密实，可供汽车、轮船、家具、房屋内部装修和包装箱等

用材。软质纤维板质轻多孔，为隔热、吸声等良好材料，故又称“隔音板”。

隔音板主要特点：保证吸声、隔声效果的前提下，其特点是制作、安装简单

- 1、隔声量大：平均隔声量 37dB。（条件吸音海棉 48K，厚 95 × 高 500 × 长 1000-3000）
- 2、吸声系数高：平均吸声系数 0.84。（条件吸音棉 48K，厚 95 × 高 500 × 长 1000-3000）
- 3、耐候耐久性：产品具有耐水性、耐热性、抗紫外线、不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。产品隔音屏障采用耐力板、镀锌耐力板、玻璃棉、H 钢立柱表面镀锌处理防腐年限在 15 年以上。
- 4、隔音板美观：可选择多种色彩和造型进行组合，石龙气泡纸，与周围环境协调，形成亮丽风景线。
- 5、隔音板经济：装配式施工，提高工作效率，缩短施工时间，可节省施工费及人工费。
- 6、隔音板方便：与其它制品并行安装，易维修，更新方便。
- 7、隔音板安全：吸声板两端采用 6.2 钢丝绳连接固定，防止二次损伤，气泡纸，造成人员、财产损失。
- 8、隔音板轻便：吸音板系列产品具有自重轻特点，平米质量低于 20 公斤，可减轻高架轻轨、高架路的承重负荷，可降低结构造价。
- 9、隔音板防火：采用超细玻璃海绵，由于其熔点高，不可燃，完全满足环保和防火规范的要求，防火等达 A 级。
- 10、高强度：结合我国各地区不同的气候条件，在结构设计时充分考虑风荷载。采用 1.0-1.6mm 镀锌板，通过数控设备，压制凹槽以增加强度，使产品抗 10-12 级台风，抗压 300kg/m²。
- 11、防水，防尘：百叶型设计时充分考虑防水，防尘，其角度设为 45°，在扬尘或淋雨环境中其吸声性不受影响，构造中已设置排尘排水措施，桥头气泡纸，避免构件内部积水。
- 12、隔音板耐用：产品设计已充分地考虑了道路的风载、交通车辆的撞击安全和全气候的露天防腐。产品采用铝合金耐力板、镀锌耐力板、玻璃棉、H 钢立柱表面镀锌处理。公司保证产品在 15 年内不腐蚀、不变型、吸声、隔声效果不降低。

隔音板用途：城市轨道交通隔音屏障，高速公路隔音屏障，室内隔音屏障，空调器和机械隔音屏障等吸音隔热海棉是涤纶纤维和低熔点纤维混合等通过开松、梳理、铺网、高温箱，最后经过一道针刺或热风工艺而形成的具有吸音隔热而且还有防火效果的成品海棉。

其吸音隔热效果好，环保，无毒，防火。因此用于房屋或者高级宾馆墙壁内既可以达到效果又可以节约成本且不易造成污染。是一种比较理想材料。

按一般情况，其克重在 40g/m²—2000g/m²，幅宽 0.5m-3.2m，厚度在 0.5cm-20cm 均可生产。

常用于音箱吸音，石排气泡纸，房屋墙壁内吸音，汽车前盖吸音隔热，汽车顶盖以及侧面与车门之间的吸音隔热等。还可用于某些家具，床上用品。

装内衬一般用在保养品、礼品盒、化妆品、玻璃瓶、电话机、电视机、计算机、玩具、灯饰、音箱等等一系列的包装上。包装海绵内衬海绵内盘是环保材料适用于gao档产品内包装起到缓冲减震的保护作用。抗静电海绵对电子产品，芯片起到一般海绵的保护作用外，还具有防静电作用，保护电子产品不受静电破坏EVA一体成型包装盒，由电脑锣机铣磨而成，外表没有拼接线，无需粘贴，是为一体成型品，外观美观。

包装海棉对各行各业产品起到绝缘、密封、防震、防尘、填充、隔音、固定和美化作用。

防火海绵条，无需添加阻燃剂，即可达到GB 8624-2006标准B-s2，d0，t2级(相当于欧盟标准EN13501-1:2002 B级、美国UL 94-96 V-0级高阻燃材料标准)使其非常适用于建筑工程领域。使用具有装饰效果的吸声板、悬挂隔声板和金属骨架吊顶，大大提高了建筑物内部的噪声处理能力，超qiang吸声能力。其高达99%的高开孔率使得声波能方便有效地进入泡沫体的深层并转变为网格的震动能被消耗和吸收掉，且有效地消除反射波。良好绝热保温性。其开孔率高达99%，三维网格结构使空气的对流传热得到有效的阻滞。耐高温性。适宜长期工作在摄氏200-240 工况条件下，530度以下无分解和变形现象。低容重。产品容重在4-12kg/m3是目前quan球最轻的泡沫塑料之一，wu毒卫生安全性。不含微细纤维散发，无玻璃纤维粉化或飞扬，不含卤素或重金属阻燃剂，其稳定的化学结构和交联体系使其具有独特的化学稳定性，完全满足国家关于室内装饰、日用品、及交通工具降噪等领域的绿色环保安全标准。优异的后加工性能，极易裁切，安装便利。

气泡纸-伟征包装制品-石排气泡纸由东莞市石排伟征包装制品厂提供。东莞市石排伟征包装制品厂（www.1996weizheng.com）在塑料材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，伟征包装制品一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄小姐。同时本公司（www.1996weizheng.com）还是从事气泡袋，双面气泡袋，全新料气泡袋的厂家，欢迎来电咨询。