

水性固化地坪 世纪皇冠 固化地坪

产品名称	水性固化地坪 世纪皇冠 固化地坪
公司名称	武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市洪山区卓刀泉南路96号文泉书苑商铺23号
联系电话	13971041951

产品详情

武汉世纪皇冠体育设施有限公司是一家专门从事学校、医院、幼儿园、体育场馆、工业地坪等各类地坪设计、销售、工程施工服务为一体的专业场地设施营造企业;公司拥有专业的技术服务团队，其严谨的工作作风，高效的工作效率，固化地坪施工，为广大客户提供高品质、高性价比的产品与服务。

施工时先等混凝土完全凝固后施工，施工前确保混凝土完全干燥，一般是混凝土施工后养护 20 天左右后再施工固化剂。

固化剂完全渗透进混凝土与混凝土融为一体，后的成品也是混凝土原来的样子。但是此时的混凝土已经形成密实的整体，抗渗透、抗压、耐磨、耐酸碱盐的腐蚀，不起灰，无需维护和保养。

地坪研磨施工；

新地面可以用专业地面洗地机除去已碳化的水泥面层(打开被飞尘或脏物堵塞的毛孔)或从150#以上的磨片，旧地面可以选择50#、100#、300#、500#、调整(翻新)地面，过水吸干，等干透后喷洒源泉密封固化剂A于施工地面上用拖把拖匀，约在2小时内（视所需渗透深度和地层密实度而定）用药剂保持表面湿润

和均匀（不使药剂聚集在低洼处，而使地面硬度不一致），仓库固化地坪，再用水保持表面湿润约30分钟-1小时后除去药剂，过水吸干，等干透后. 喷洒源泉密封固化剂B于施工地面上并用拖把拖匀，约在2小时内（视所需渗透深度和地层密实度而定）用药剂保持表面湿润和均匀（不使药剂聚集在低洼处，固化地坪，而使地面硬度不一致），水性固化地坪，再用水保持表面湿润约30分钟-1小时后加水除去药剂后（务必清除干净，以免表面发白），待地面干，使用水磨800#、1000#，2000#.3000#，研磨处理，过水吸干，等干透处理后地面发出大理石般光泽。处理后地面于1-3天达到表面硬度，90天达-120天达到硬度五、地坪密封固化剂储存方式：在10-25 的条件下，避光、密闭贮存可达6个月以上。

武汉世纪皇冠体育设施有限公司是一家专门从事学校、医院、幼儿园、体育场馆、工业地坪等各类地坪设计、销售、工程施工服务为一体的专业场地设施营造企业;公司拥有专业的技术服务团队，其严谨的工作作风，高效的工作效率，为广大客户提供高品质、高性价比的产品与服务。

旧环氧地坪出现的这些问题将会有给我们带来这些困扰：1．地面使用效果差；2．影响工人作业，导致生产效率低下；3．地面不好清洁，花费时间长；4．工业厂房形象不好，客户信赖感低，合作几率小；5．地面需要经常翻新，且保洁维护费用高。

水性固化地坪-世纪皇冠-固化地坪由武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司提供。武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司（www.sjxgty.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。世纪皇冠——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省武汉市洪山区卓刀泉南路96号文泉书苑商铺23号，联系人：兰总。