

固定式接线端子 接线端子 京红电器

产品名称	固定式接线端子 接线端子 京红电器
公司名称	浙江京红电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市乐清经济开发区纬十九路221号
联系电话	15867772805

产品详情

型号：TC-6004

导线截面：300mm²

额定电压/电流：600V/600A

宽/高/厚:275/100.5/75.5

京红电器让您了解基于TSC/TCR 式消弧线圈的晶闸管控制电路的设计方案

由NE55 时基电路产生频率5 kHz 的脉冲，与过零投切信号作“与”，聚碳接线端子，形成脉冲序列。该序列经过三极管的功率放大作用后，TC大电流接线端子，通过脉冲变压器PM输出双向反并联晶闸管组的驱动信号。

型号：TC-2004

导线截面：100mm²

额定电压/电流：600V/200A

宽/高/厚:177.5/71/44

京红电器带带你了解如何降低液压油缸的故障率

密封件内外唇边都有两个切角，由于同一个密封件内外唇过盈是一定的，接线端子，切角的角度大小决定了两唇口内外接触圆周面积的大小。圆周作用力的大小是由密封件材料硬度、沟槽深度、双唇的过盈量来决定的。

型号：TC-2003

导线截面：100mm²

额定电压/电流：600V/200A

宽/高/厚:133/71/47.5

红电器带带你了解如何降低液压油缸的故障率

油缸沟槽尺寸公差与密封件的配合

往复运动密封的形式很多，常见的有L型、U型、V型、与Y型等，其形状多为唇形密封。世界上各国的密封件生产厂家都对沟槽尺寸的公差及粗糙度有严格的要求。所以油缸生产厂家必需严格按公差及粗糙度要求来生产油缸。

固定式接线端子-接线端子-京红电器由浙江京红电器有限公司提供。浙江京红电器有限公司（www.cnjinh.com）是从事“UK接线端子,进口端子,工业插座,冷压端子”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：曾寒雪。