

RNF 100 3 9 SP, RAYCHEM

产品名称	RNF 100 3 9 SP, RAYCHEM
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

产品详情

标识热缩套管尺寸及长度变化

取三个长度为 $150 \pm 1\text{mm}$ 的未收缩的样品，根据ASTM D2671规定测定内径，将样品置于 200 ± 5

烘箱中放置三分钟，然后冷却至 23 ± 3 后再重新测量，在加热前后，样品的尺寸必须符合表1规定，RNF-100-2-25-BLK，长度变化必须符合表3规定。

根据下面公式计算轴向尺寸变化：

$$\text{轴向变化率} = 100 \times (L1-L0)/L0$$

无卤素、阻燃、耐流体

坚固耐磨

工作温度范围：-75 ° C 至 150 ° C

2 : 1 的收缩比，有八个尺寸可选

轻质材料，高度灵活，易于操作

适合多种应用环境的单一系统

应用

铁路和公共交通

ZH150-12/6-0-SP

ZH150-50/30-0-SP

ZH150-5/2.5-0-SP

ZH150-8/4-0-SP

ZH150-18/9-0-SP

ZH150-40/20-0-SP

ZH150-12/6-0-SP

ZH150-3/1.5-0-SP

S1048-TAPE-1X100-FT

标识热缩套管质量保证措施

4.1标识热缩套管测试分类

4.11标识热缩套管合格鉴定试验

合格鉴定试验是指利用本规范中规定的测试方法对产品进行鉴定，以检验质量是否符合要求。

4.12标识热缩套管接收试验

接收试验是按合同要求，根据项目对产品进行测试的试验，接收试验由下列项目组成：

尺寸

TMS-SCE-3/32-9

TMS-SCE-3/32-4

TMS-SCE-1/8-9

TMS-SCE-1/8-4

TMS-SCE-1/4-4

TMS-SCE-3/8-4

TMS-SCE-3/4-4

TMS-SCE-1/2-4

TMS-SCE-1-4

TMS-SCE-1 1/2-4

HT-SCE-3/32-9

HT-SCE-1/8-9

HT-SCE-1/4-4

HT-SCE-3/4-4

HT-SCE-1 1/2-4

S063-2-55-22-90

S063-3-55-22-90

D-436-36

D-436-52

D-436-53

RM-2A/I-01-25/86

HTGD-25X0.5(黑)

Versafit或DR(薄) 3/32

Versafit或DR(薄) 1/8

Versafit或DR(薄) 1/4

Versafit或DR(薄) 3/8

Versafit 或DR(薄)1/2

Versafit 或DR(薄)3/4

K-2-3/32

NM-4

NM-6

NM-8

NM-10

NM-20

NM-40

HTPQ 6 × 10

VITON 1/2

VITON 3/8

VITON 3/4

VITON 5/8

VITON 3/4

HCTE-0281

HCTE-0375

RT-375-1

RT-375-3/4

RT-375-1/2

RT-375-3/8

RT-375-1/4

RT-375-1/8

NFL-3/3-B

NFL-2/3-B

轴向长度变化

拉伸强度

断裂伸长率

耐电压

阻燃性

低温弯曲性能

无卤材料

耐柴油和阻燃

低烟和低毒

套管直径从 2.4mm(3/32 ”) 到 38.1mm (1 1/2 ”)

收缩比 2:1

单产品可减少库存

EN45545-2 危险水平 2 , 用于有轨车辆消防安全和 NFPA130

ZHD-SCE-1K-12.7-50-4 EC9858-000

ZHD-SCE-1K-12.7-50-9 EC9902-000

ZHD-SCE-1K-12.7-50-S1-4 EC9859-000

ZHD-SCE-1K-12.7-50-S1-9 EC9903-000

ZHD-SCE-1K-19.0-50-4 EC9860-000

ZHD-SCE-1K-19.0-50-9 EC9904-000

ZHD-SCE-1K-19.0-50-S1-4 EC9861-000

ZHD-SCE-1K-19.0-50-S1-9 EC9905-000

ZHD-SCE-1K-2.4-50-4 EC9848-000

ZHD-SCE-1K-2.4-50-9 EC9892-000

无卤素、阻燃、耐流体

坚固耐磨

工作温度范围：-75 ° C 至 150 ° C

2 : 1 的收缩比，有八个尺寸可选

轻质材料，高度灵活，易于操作

适合多种应用环境的单一系统

应用

铁路和公共交通

ZH150-12/6-0-SP

ZH150-50/30-0-SP

ZH150-5/2.5-0-SP

ZH150-8/4-0-SP

ZH150-18/9-0-SP

ZH150-40/20-0-SP

ZH150-12/6-0-SP

ZH150-3/1.5-0-SP

S1048-TAPE-1X100-FT

Tyco-RNF-100-3/64-0-4FT系列热缩套管

【简单介绍】RNF-100 1/4-0 香夫曼优势: 1.欧美原装进口，品质保证，可提供海关报关单及原厂证明
2.德国公司源头采购，享受本土低价，切实节省采购成本 3.携手物流服务商

RNF-100-1/16-0-STK 1.6--0.81.2M

RNF-100-1/8-9-STK 3.2--1.61.2M

RNF-100-3/16-9-STK 4.8--2.41.2M

RNF-100-3/16-0-STK 4.8--2.41.2M

RNF-100-1/4-9-STK 6.4--3.21.2M

RNF-100-3/4-0-STK 19.1--9.51.2M

RNF-100-1-0-STK 25.4-12.71.2M

RNF-100-1/4-X-STK 6.4--3.21.2M

RNF-100-3/8-X-STK 9.5--4.81.2M

RNF-100-1/2-X-STK 12.7--6.41.2M

RNF-100-3/4-X-STK 19.1--9.51.2M

RNF-100-1-X-STK 25.4-12.71.2M 1

RNF-100-3-9-SP,

-RAYCHEM由广州容信科技有限公司提供。广州容信科技有限公司(www.gzrongxing.com)是广东广州，绝缘材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在容信科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创容信科技更加美好的未来。