

卓越管业 陕西DN40pe管材价格表

产品名称	卓越管业 陕西DN40pe管材价格表
公司名称	山东卓越管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内
联系电话	15092398855 15092398855

产品详情

PE管在市政给排水工程中的施工方法：

PE管材在市政给排水工程中主要分为开槽敷设和非开挖类两类施工方法，今天PE管材生产厂家主要以下主要从开槽敷设施工方法进行阐述。

(1) 先进行施工时应根据相关规定注意管道敷设的规范，并且按照产品标准进行检验，剔除不符合标准的管材。管道如果是敷设在车行道下面，则管顶覆土厚度不应低于0.7米。如需穿越障碍物，DN50pe管材规格表，则要设置钢筋等制作的保护套管。管道进行敷设时应按照直线施工，如果遇到需要采用柔性接口折线敷设的话，连接在一起的管道纵轴线转角不应大过2°。当管道的埋深低于建筑物的基础底面时，管道不应敷设在建筑物基础下地基扩散角受压区范围内。当地下水位高于开挖沟槽槽底高程的地区，施工时应采取降低地下水位的措施，防止沟槽失稳，在进行安装回填全过程，应注意槽底没有积水或者是泡槽受冻。

(2) 根据外部环境受压的情况，宜选用不同刚度的PE管。

(3) 进行沟槽开挖时，应先合理确定PE管道沟槽的槽底宽度，符合施工规定，以便进行人工作业。施工过程不得超挖沟槽，如果不慎超挖则宜采用天然级配砂石料进行填埋，填埋的砂石粒径应在10mm-15mm之间，或者是最大粒径小于40mm。

(4) 管道基础采用砂垫层基础，应在接口部位预留凹槽，以便接口操作，接口施工完毕则用砂填埋。对于一般的土质地段基底则只需铺一层0.1M厚度的砂垫层。如果是软土地基而且槽底位于地下水位下，则宜铺一层厚度不小于500px的砂砾基础。

PE管材特性：

HDPE是一种由乙烯共聚生成的热塑性聚烯烃。虽然HDPE在1956年就已推出，但这种塑料还没达到成熟

水平。这种通用材料还在不断开发其新的用途和市场。

主要特性：

各种等级HDPE的独有特性是四种基本变量的适当结合：密度、分子量、分子量分布和添加剂。不同的催化剂被用于生产定制特殊性能聚合物。这些变量相结合生产出不同用途的HDPE品级；在性能上达到佳的平衡。

产品性能：

高密度聚乙烯为无味、无臭的白色颗粒，熔点约为130℃，相对密度为0.941~0.960。它具有良好的耐热性和耐寒性，化学稳定性好，还具有较高的刚性和韧性，机械强度高。介电性能，耐环境应力开裂性亦较好。

给水管在生产过程中由于受环境的影响，有可能会使其表面形成一定的缺陷，较为常见的就是表面粗糙或外表出现沟痕等缺陷。这些缺陷产生的原因各不相同，所以对于它们的修复方法也不尽相同。

如果发现给水管的表面粗糙，可能是因为主机机头温度过高或过低引起的，比如说当芯模温度偏低、机身温度过低的情况下易造成内表面粗糙；而冷却水温过高就会导致表面粗糙。这种情况下应适当降低冷却水温，同时还要检查水路是否存在堵塞和水压不足现象；并检查加热圈、原料性能等。

卓越管业-陕西DN40pe管材价格表由山东卓越管业有限公司提供。山东卓越管业有限公司（www.zhuoyuepeguan.com）位于山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前卓越管业在塑料建材中享有良好的声誉。卓越管业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。卓越管业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。