

固定式接线端子 京红电器 接线端子

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 固定式接线端子 京红电器 接线端子 |
| 公司名称 | 浙江京红电器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江温州市乐清经济开发区纬十九路221号 |
| 联系电话 | 15867772805 |

产品详情

型号：TB-4504

导线截面：1.5-4mm²

额定电压/电流：45A/600V

宽/高/厚:86/38/23.5

京红电器让您了解电工岗位

在中性点不接地的三相电源系统中，接线端子，当接到这个系统上的某电气设备因绝缘损坏而使外壳带电时，如果人站在地上用手触及外壳，由于输电线与地之间有分布电容存在，将有电流通过人体及分布电容回到电源，使人触电，在一般情况下这个电流是不大的。但是，TB接线端子，如果电网分布很广，固定式接线端子，或者电网绝缘强度显著下降，多规格接线端子，这个电流可能达到危险程度，这就必须采取安全措施

型号：TB-2505

导线截面：0.5-2.5mm²

额定电压/电流：25A/600V

宽/高/厚:79/30/19

京红电器让您了解道电工知识

电能作为一种二次能源，便于从多种途径获得（如水力发电、火力发电、核能发电、太阳能发电及其他各种新能源发电等），同时又便于转换为其他能量形式以满足社会生产和生活的种种需要（如电动力、电热、电化学能、电光源等）。

型号：TB-4505

导线截面：1.5-4mm²

额定电压/电流：45A/600V

宽/高/厚:103/38/23.5

京红电器让您了解电工安全操作技术基本要求

电气装备所有保险丝（片）的额定电源应与其负荷容量相适应。制止用其他金属丝取代保险丝。动力线与照明线路必需分隔架设。照明开关、灯口及插座等，应准确接进相线及零线。

固定式接线端子-京红电器(在线咨询)-接线端子由浙江京红电器有限公司提供。浙江京红电器有限公司（www.cnjinh.com）实力雄厚，信誉可靠，在浙江温州的端子等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领京红电器和您携手步入辉煌，共创美好未来！