

# 预制桩吊点 神力索具产品优良 吉林吊点

产品名称	预制桩吊点 神力索具产品优良 吉林吊点
公司名称	山东神力索具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁经济开发区嘉诚路9号
联系电话	13853790126

## 产品详情

### 吊点

#### 设备吊点确定和吊耳选型与安装

设备本体图上一般都不设计设备安装吊耳，需要施工单位根据现场设备吊装的要求，按照有关规范选择安装设备的吊耳。考虑到精馏塔本体结构特点和吊装工艺的需要，采用了SHJ515-90管式吊耳（2）750KN级。吊耳制作时应选用与筒体相一致的材料，并做好材料的检验工作。

因为200吨和110吨吊机吊装的能力不同，为满足两台吊机各自吊装性能的要求，必须将设备的吊装重量在两吊机之间进行合理分配和平衡，需要设计一根力分配梁和一根力平衡梁，梁的设计型式可以是板式梁，也可以是管式梁或结构梁。具体选型视吊装需要和制作的方便程度而定。在精馏塔吊装时，分配梁采用的是板式梁，平衡梁采用的是管式梁。梁的具体尺寸要根据梁的受力分析，预制桩吊点，通过计算校核而定。

在吊索具选择时，要通过具体的计算公式，对照各种型号钢丝绳的允许应力，方可确定下来。在计算时要考虑拆减系数、不均衡系数、动载系数和安全系数。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东神力索具有限公司

## 吊点

起吊要求：

钢筋混凝土预制桩应在混凝土达到设计强度等级的70%方可起吊，达到设计强度等级的100%才能运输和打桩。如提前吊运，必须采取措施并经过验算合格后才能进行。

起吊时，必须合理选择吊点，防止在起吊过程中过弯而损坏。当吊点少于或等于3个时，其位置按正负弯矩相等的原则计算确定。当吊点多于3个时，其位置按反力相等的原则计算确定。长20~30m的桩，一般采用3个吊点。

如果起吊时，吊点选得位置不对，那么被吊物件在起吊过程中就有可能发生倾倒、断裂，造成物件损坏事故，或在起吊后，物件呈倾斜状态，给安装就位造成困难。所有的这些情况中有任何一个发生都会给后续工作带来不便，吉林吊点，所以正确选择起吊点位置是十分重要的。为了吊装作业的顺利进行，起重吊点，司机还是应该多多掌握这方面的相关知识，也能提高工作效率，希望以上的分享能给大家带来帮助。

预制桩吊点-神力索具产品优良-吉林吊点由山东神力索具有限公司提供。山东神力索具有限公司（[www.shenlirigging.com](http://www.shenlirigging.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。神力索具——您可信赖的朋友，公司地址：济宁经济开发区嘉诚路9号，联系人：周为民。