

双壁热缩套管 沈阳热缩套管 电缆用热缩管

产品名称	双壁热缩套管 沈阳热缩套管 电缆用热缩管
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

产品详情

伸缩编织网管是采用100B%DUPONT KEVLAR纤维材料编织而成，具有良好的耐磨性、扩充性、平滑性、阻燃性和透气散热性能。产品广泛应用于电脑电源线、音响视频线、灯饰、空调、冰箱、洗衣机等家用电器以及光缆、摩托车、汽车、飞机等线路的保养和美化作用。

2.用途：HDMI线、DVI线、电线电缆、电脑电源线、电脑周边线，电脑机箱线束、耳机线，音响视频线、网络跳线、同轴线、扫把线、排线、AV线材、DC线、汽车线束，灯饰、空调、冰箱、洗衣机、等家用电器以及光缆、摩托车、汽车、飞机，大型机械等线路的保养和美化作用

25 mm

38 mm

51 mm

76 mm

102 mm

127 mm

152 mm

178 mm

阻燃防火等级分类：S2-S5（S2/S3/S4/S5），根据DIN54837标准进行测试。

DIN5510-2 S2级要求：产品燃烧破坏长度不超过30cm。

DIN5510-2 S3级要求：产品燃烧破坏长度不超过25cm且后燃烧时间不超过100s。

DIN5510-2 S4级要求：产品燃烧破坏长度不超过20cm且后燃烧时间不超过10s。

DIN5510-2 S5级要求：产品燃烧破坏长度：无且后燃烧时间：无。

2. 烟的释放量分类：未达到SR1，热缩套管厂家，SR1-SR2

高温防护套管厂家，广东高温防护套管，

广州普众牌高温防护套管，防潮，防油，防气候老化，防污染，延长设备使用寿命

耐热套管具有很强的化学稳定性，有机硅中对油水，酸碱等物质均不起反应，260 以内，双壁热缩套管，可长期使用且不老化，自然环境下的使用寿命可达几十年，可限度保护这些场合内的管道、电缆及设备，大大延长其使用寿命。

耐臭氧，耐电压、耐电弧、耐电晕性能

因为表面涂覆有机硅胶，沈阳热缩套管，其主链为 - Si - O - ，无双键存在，因此不易被紫外光和臭氧所分解。耐热套管具有良好的电绝缘性能，其介电损耗、耐电压、耐电弧、耐电晕、体积电阻系数和表面电阻系数等均在绝缘材料中名列前茅，而且它们的电气性能受温度和频率的影响很小。因此，它们是一种稳定的电绝缘材料，被广泛应用于电子、电气工业上

DIN5510-2标准双壁热缩套管

DIN5510-2标准热缩套管

DIN5510-2标准标识热缩套管

DIN5510-2标准铁路标准热缩套管

DIN5510-2标准轨道交通专用热缩管

DIN5510-2标准中车标准热缩套管

DIN5510-2标准铁路技术审查热缩套管

DIN5510-2标准尼龙波纹管

DIN5510-2认证编织套管

ROHS 2 2011/65/EU标准热缩套管

JSSC-2016-034 : V1.0热缩套管

TB/T3139-2006标准热缩套管

TB/T1034-2008标准热缩套管

SAE-AMS-DTL-23053 : 1999标准热缩套管

GB/T1040.3-2006标准热缩套管

GB/T 7113.2-2005标准热缩套管

GB/T 24128-2009标准热缩套管

广州普众公司是一家集专业高温套管厂家，1000 高温保护套管生产销售批发于一体的品牌供应商，厂家直销，质量好，价格优，标识热缩套管，产品规格型号齐，液压管高温防护套广泛应用于钢铁厂，冶金行业，重型机车的液压油管，线缆高温防护，欢迎来电咨询，免费赠送钢厂用高温套管样品

液压管高温防护套应用及优点

劳动保护蒸汽、热水、热油经常影响工作人员操作，高温套和高温带可以保护人员不受高温伤害。降低能耗对管线的隔热保护意味着减少能量散失从而更好地控制关键温度。防止辐射保护靠近加热炉、锅炉、马达及排气管的管线免受强烈热辐射影响。易燃场所保护用于输油、溶剂及其他易燃品的管线以防止这些管线在火灾事故中变成明火管，例如保护汽车、轮船、列车上的输油管线。

隔离火焰如加热炉、退火炉的烧嘴及炉门附近、进行火焰切割操作的场所。

1) 连铸设备经常使用不锈钢波纹管作为水冷管，这些管线暴露在强烈的热辐射和熔融飞溅作用下，高温套可以保护水冷温度，提高冷却效果。2) 感应加热炉和电弧炉使用水冷电缆供电，这些电缆暴露在熔融飞溅下，电缆失效将会带来巨大生产损失，高温套可以保护电缆，保证加热炉正常运转。3) 连铸润滑管线通常由不锈钢管制成，为润滑轴承，润滑油必须保持固态，高温套可以保护润滑油不受热辐射影响，从而避免因轴承毁坏而停产。

耐热护毯 96oz

DIN5510-2标准高温套管

DIN5510-2标准硅胶玻璃纤维套管

DIN5510-2标准玻璃纤维套管

德标DIN5510-2对于屏蔽套管

DIN5510-2编织网管/热缩管防火烟毒性能有哪些...

DIN5510-2屏蔽套管/编织网管/热缩管为电线、电缆和电线端子提供绝缘保护。

用于动车组、高铁、地铁等轨道车辆的屏蔽套管/编织网管/热缩管需要

符合德标DIN5510-2各项标准要求

双壁热缩套管-沈阳热缩套管-电缆用热缩管由广州容信塑胶制品有限公司提供。广州容信塑胶制品有限公司（www.gzpuzhong.com）为客户提供“高温套管,热缩套管,高温保护套管,防火套管”等业务，公司拥有“广州普众”等品牌。专注于绝缘材料等行业，在广东广州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王明。