

# 双壁热缩套管 电缆用热缩管 罗定热缩套管

产品名称	双壁热缩套管 电缆用热缩管 罗定热缩套管
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

## 产品详情

高温套管厂家广州普众，主要产品有黑色玻璃纤维管，黑色编织纤维管，刹车油管，黑色高温隔热套管

是由玻璃纤维纱编织成管后经高温处理，涂以有机硅树脂而成。该套管具有良好的介电性能、自熄性和优良的柔软性，广泛用于H级&N级电机绝缘、家用电器、电热设备、电视及电子仪器的机内布袋线集束等绝缘保护。

广州普众牌黑色玻璃纤维套管是由玻璃纤维强化纺织成的套管，适用于538 的连续高温作业之下。黑色玻璃纤维套管的绝佳绝缘能力和低价位，是保护软管和缆线最为经济的选择之一，合熔铁喷溅不再是问题。

黑色玻璃纤维套管具有强化纹理且未经处理的结构，使其具有极低的导热系数，可单独使用或者在需要额处加强隔绝热源的应用情形下，搭配其他系列产品，认证热缩套管，如耐热套管，罗定热缩套管，二氧化硅胶管等系列产品一并使用。

PST-16 PST-24 PSTR-16

阻燃防火等级分类：S2-S5（S2/S3/S4/S5），根据DIN54837标准进行测试。

DIN5510-2 S2级要求：产品燃烧破坏长度不超过30cm。

DIN5510-2 S3级要求：产品燃烧破坏长度不超过25cm且后燃烧时间不超过100s。

DIN5510-2 S4级要求：产品燃烧破坏长度不超过20cm且后燃烧时间不超过10s。

DIN5510-2 S5级要求：产品燃烧破坏长度：无且后燃烧时间：无

玻璃纤维及其织物的用途有哪些？

短缺纤维：适用于热固性与热塑性的增强，常用于制备结构塑料制品

切碎纤维：将连续纤维原丝切成0.4~6mm长的纤维称为切碎纤维，其特点是在浇注成型时极易分散

无碱沙：适用于制作电绝缘材料和其他玻璃钢制品

PJVCO-06 PJVCO-08 PJVCO-10 PJVCO-12 PJVCO-14 PJVCO-16 PJVCO-18 PJVCO-20

无碱无捻纱：主要用作电绝缘用玻璃钢和工程塑料等的增强材料，尤其适用于制造缠绕制品，如压力容器、储罐、管道、火箭壳体等

中碱无捻纱：主要用作酸性介质用玻璃钢和工程塑料等的增强材料

无碱布：用作电绝缘用云母制品、漆布和玻璃钢等的增强材料

无碱无捻布：主要用作电绝缘用玻璃钢和工程塑料增强材料

中碱布：适用于作乳胶、橡胶、塑料及沥青等涂覆制品的基布，双壁热缩套管，液体、气体粉尘的过滤布，防腐保温、隔热等的包扎材料

无捻布：适用于制作包扎管道和管接头，或缠绕高压管和容器

无碱带：适用于制作包扎管道和管接头，或缠绕高压管和容器

无碱套管：用作电机、电器及仪表的绝缘材料

DIN5510-2标准高温套管

DIN5510-2标准硅胶玻璃纤维套管

DIN5510-2标准玻璃纤维套管

德标DIN5510-2对于屏蔽套管

DIN5510-2编织网管/热缩管防火烟毒性能有哪些...

DIN5510-2屏蔽套管/编织网管/热缩管为电线、电缆和电线端子提供绝缘保护。

用于动车组、高铁、地铁等轨道车辆的屏蔽套管/编织网管/热缩管需要

符合德标DIN5510-2各项标准要求

DIN5510-2标准双壁热缩套管

DIN5510-2标准热缩套管

DIN5510-2标准标识热缩套管

DIN5510-2标准铁路标准热缩套管

DIN5510-2标准轨道交通专用热缩管

DIN5510-2标准中车标准热缩套管

DIN5510-2标准铁路技术审查热缩套管

DIN5510-2标准尼龙波纹管

DIN5510-2认证编织套管

玻璃毡：分为短切纤维毡和连续纤维毡两种，适用于手糊成型，也可用于模压及连续预浸工艺

三向织物：是一种由玻璃纤维织成的立体结构的、可使织物的层间区域也得到增强、产生力学上各向同性的增强塑料，适用于齿轮、轴承等受力零件

柔软型防火耐高温套管的用途

重型设备如轮式装载机，用于纸浆和纸或颗粒制造的推土机一直在用易燃材料和液压流体的排气系统，如木屑，防水热缩套管，树皮灰，这有引起火灾的风险。设备的耗损是一个值得关注的问题，可能会引起的火灾危险同样值得关注。城市公交车运行时间的变化取决于发动机。破裂的油管可以硬气发动机舱起火。

广州普众公司是一家集专业防火耐高温套管厂家，1000 防火耐高温套管生产销售批发于一体的品牌供应商，厂家直销，质量好，价格优，产品规格型号齐，红色防火耐高温套管广泛应用于钢铁厂，冶金行业，重型机车的液压油管，线缆高温防护，欢迎来电咨询，免费赠送钢厂用高温套管样品

采取防护措施，消除热量相关的问题，使用柔性可拆卸式保温隔热套在危害发生之前是一个明智的选择。许多新的卡车使用再生系统往往在非常高的温度下运行，可能会有熔化或燃烧的电缆，燃油管路，甚至会波及到驾驶室。

PJA-05 PJA-06 PJA-07 PJA-08 PJA-10 PJA-12 PJA-14

PJA-16 PJA-18 PJA-20 PJA-22 PJA-24 PJA-26 PJA-28

PJVCO-28 PJVCO-32 PJVCO-36 PJVCO-40 PJVCO-44

PJVCO-48 PJVCO-52 PJVCO-56 PJVCO-60 PJVCO-64 PJVCO-72

阻燃防火等级分类：S2-S5（S2/S3/S4/S5），根据DIN54837标准进行测试。

DIN5510-2 S2级要求：产品燃烧破坏长度不超过30cm。

DIN5510-2 S3级要求：产品燃烧破坏长度不超过25cm且后燃烧时间不超过100s。

DIN5510-2 S4级要求：产品燃烧破坏长度不超过20cm且后燃烧时间不超过10s。

DIN5510-2 S5级要求：产品燃烧破坏长度：无且后燃烧时间：无。

双壁热缩套管-电缆用热缩管-罗定热缩套管由广州容信塑胶制品有限公司提供。广州容信塑胶制品有限公司（[www.gzpuzhong.com](http://www.gzpuzhong.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！