

# 防冻吸污钢丝管 吸污管 河谷材料

产品名称	防冻吸污钢丝管 吸污管 河谷材料
公司名称	河谷（广州）材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街东兴南路11号
联系电话	18819823698

## 产品详情

### 软管

钢丝软管|吸尘软管|PU钢丝伸缩软管用于工业除尘和抽吸设备

PU钢丝伸缩软管具有较高的耐磨特性，轻型，吸污管漏了怎么补，具有一定的伸缩性和压缩比，吸污车吸污管长度，可排静电，可定做阻燃型食品级软管。可压缩，pu耐磨损保护，使流动特性zui优化，高抗张强度和抗撕裂度，抗微生物和水解，良好的耐矿物性能。良好的耐化学性能，良好的抗紫外和臭氧性能。良好的耐低温，弯曲半径小，不易扭结，吸污管，不含柔软剂和卤素，气体和液体不泄漏

PU钢丝伸缩软管使用于工业除尘和抽吸设备、Pu钢丝软管普遍用于抽吸场合的耐磨软管，有耐磨损的固体，如灰尘，木工吸尘软管，粉末，纤维和碎屑，活性的介质如油蒸汽和焊烟及工业除尘和抽吸。工业用吸尘器、空调及通用技术，化工行业等。

### 软管

PU钢丝软管采用ding级聚醚型TPU材料，钢丝螺旋结构内嵌于管壁之中制成。不含任何塑化剂(增塑剂)具有抗拉伸、张力强、撕裂强度高、耐磨损、耐折曲、耐穿透、耐低温、耐水解等性能，无毒无味，食品物料经管内不会分解任气味，管壁内部平滑，防冻吸污钢丝管，流动性优越，管壁高透明，可观察管内介质流动，有较强的耐磨性能，承压性好，通过螺旋钢丝接地可排静电。

PU耐磨钢丝软管特殊聚醚-聚氨酯材料，螺旋丝，弹性钢丝;内表面光滑，以保证物料在管内流动顺畅，轻便灵活，耐磨损性能优越。特别是对于动态应用的理想选择，弯曲周期大于传统的螺旋管。耐磨损、弹性好、耐低温、耐矿物油、耐老化、耐风化、耐臭氧和许多化学物质。不含卤素，原材料符合欧盟REACH的规定、符合ROHS环保指令，CE认证。螺旋钢丝接地可排静电，符合TRB S 2153的标准。

PU钢丝软管，耐磨软管，耐磨钢丝软管，防静电钢丝软管，透明钢丝软管，螺旋钢丝软管

构造:经坚固的弹性钢丝包覆于管壁;导电级聚脂安酯(Pre PUR)，使内部流动性zui优化，壁厚约为1.2毫米

材质：管壁：聚氨酯PU，螺旋丝：弹性钢丝

耐温度范围：约-40 ° C至+100 ° C

，短时间约可达+120 ° C，可定制聚醚型聚氨酯(PUR)耐温可达125 ° C，瞬间可达150 ° C。

防静电钢丝软管普遍用于有磨损力固体抽吸场合，如灰尘，粉末，纤维和碎屑，木屑，固体颗粒，活性的介质如油蒸汽和焊烟及工业除尘和抽吸。特别适合用作木工吸尘软管，木工机械软管，陶瓷机械下料软管。这是一款多用途耐磨软管，适用于磨损性物料例如颗粒、碎料的传输和抽吸。在塑料行业中可用于塑料粒子和碎料的高速传送。在木工行业应用于木工机械木屑抽吸，陶瓷行业用于陶瓷落料。特别适用于木工和陶瓷行业的粉料输送以及粉尘吸排，适合需要摆动的部位。

耐磨保护软管的强度耐磨保护管的强度

1.耐磨软管有抗撕裂的强度，同时抗微生物，较好的耐矿物油性能。耐化学，具有良好自动伸缩，低温伸缩和弯曲半径小，不容易造成pu耐磨软管在使用时扭结。

2.耐磨损使流动特性zui优化，耐磨软管不会含有柔软剂和一些卤素，使用的气体和液体是不会泄漏的。深圳莱克斯生产的耐磨软管符合ROSH标准，pu耐磨软管使用的温度在40度至100度之间有时在比较短的时间内能达到120度的高温。

3.耐磨软管常用在颗粒和碎料具有磨损粉末的传输和抽吸作用，同时这种材质的 pu耐磨软管特别的适用在木工和陶瓷行业的粉料输送，粉尘和吸排作用。耐磨软管的管壁厚是在0.6毫米，使用特殊的聚醚-聚氨酯为原料加工的螺旋丝、弹性钢丝。

防冻吸污钢丝管-吸污管-河谷材料由河谷（广州）材料科技有限公司提供。河谷（广州）材料科技有限公司（hgmate.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东广州的塑料管等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领河谷材料和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.hgmate.com）还是从事吸尘管，防静电吸尘管，工业吸尘管的厂家，欢迎来电咨询。