

# 鄂尔多斯冷拔 冷拔钢管 新济远金属物资

产品名称	鄂尔多斯冷拔 冷拔钢管 新济远金属物资
公司名称	苏州新济远金属物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区黎里镇芦莘公路东侧
联系电话	13506252515

## 产品详情

冷拔前应对原材料进行必要的检验。对钢号不明或无出厂证明的钢材，应取样检验。遇截面不规整的扁圆、带刺、过硬、潮湿的钢筋，不得用于拔制，以免损坏拔丝模和影响质量。钢筋冷拔前必须经轧头和除锈处理。除锈装置可以利用拔丝机卷筒和盘条转架，鄂尔多斯冷拔，其中，设3~6个单向错开或上下交错排列的带槽剥壳轮，钢筋经上下左右反复弯曲，即可除锈。亦可使用与钢筋直径基本相同的废拔丝模以机械方法除锈。

避免毛管急水冷却控制协调好生产节奏，使荒管在轧制前在台上停留时间短。保证钢管终轧温度不低于850，保证钢管内部组织均匀，冷拔价格，减少残余应力，冷却水压适中，防止漏水现象，避免钢管局部急水冷却，造成局部冷脆现象。四、防止毛管直道和轧折现象出现提高工模具质量，经常检查工模具，发现工模具磨损或不合要求，及时更换。经常检查毛管表面质量，发现问题，及时解决。

冷拔钢管是钢管的一种，即其按生产工艺的不同分类的一种，冷拔哪家好，区别于热轧（扩）管。在毛管坯或原料管扩径的过程中通过多道次的冷拔加工而成，通常在0.5~100T的单链式或双链式冷拔机上进行。冷轧（拔）钢管除分一般钢管、低中压锅炉钢管、高压锅炉钢管、合金钢管、不锈钢管、石油裂化管、机械加工管、厚壁管、小口径加内模冷拔管其它钢管外，还包括碳素薄壁钢管、合金薄壁钢管、不锈钢薄壁钢管、异型钢管。冷拔钢管其外径可以到6mm，壁厚可到0.25mm，薄壁管外径可到5mm壁厚小于0.25mm尺寸，精度以及表面质量均明显优于热轧（扩）管，但受工艺制约，其口径以及长度均受到一定限制。

鄂尔多斯冷拔-冷拔钢管-新济远金属物资(推荐商家)由苏州新济远金属物资有限公司提供。苏州新济远金属物资有限公司（www.yjy0123.com）实力雄厚，信誉可靠，在江苏苏州的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领新济远金属物资和您携手步入辉煌，共创美好未来！