

热点电热科技公司 暖宫电热片生产商 暖宫电热片

产品名称	热点电热科技公司 暖宫电热片生产商 暖宫电热片
公司名称	东莞市热点电热科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞长安镇振荣路5栋D栋二楼
联系电话	13922875495 13922875495

产品详情

无纺布发热片的应用场合：1.汽车加热垫、居室内加热，床上加热等。2.是设计中低温面状加热和保温应用场合的理想加热元件，发热片广泛应用于农用、工业及商业用的机器、设备、装置中，如烘干机，孵化器，保温房，广告除雾加热器，暖宫电热片生产商，等等。

综合上述，无纺布发热片具有轻便、设计和安装简捷、使用安全卫生、面传热均匀、寿命长、价格低廉、可根据被加热面的形状进行随意、方便的设计等独特优点，是设计各种低温面状加热应用场合的理想加热元件，暖宫电热片厂，被广泛应用于居室内、汽车座垫、保健类、食品加热、种植养殖保温等领域当中。

电热片功率具有较高的稳定性，自身没有热损耗，热转率高达98%以上；

发热片和电热片在我们生活中时不时会用到，特别是无纺布发热片，现在我们就来了解下发热片的技术特征和及应用场合分别是什么呢? 无纺布发热片是将发热线粘贴在两张无纺布间的一种加热毯元件。该产品厚度只有3至5mm，面积从10cm至4.0m²，工作功率从0.5瓦至几百瓦，高工作温度达150 。

无纺布发热片技术特征：1.适用于各种低温场合的面状加热，可根据加热面方便地做成各种形状，设计方便，价格低廉。2.安装方便，使用安全卫生，面传热均匀。3.功率可分区，可带温控器。4.防水防潮，寿命长。5.符合防爆要求。6.面积大小可以定做，温度45 -120 可选，使用非常方便快捷!

陶瓷发热片的参数都有哪些

1)温升：升温速度快，7-10秒达200℃，30秒达500-700℃。

2)电阻：加入额定电压10分钟，暖宫电热片，断电后测通电部位(引线)和非通电部位之间的绝缘电阻，暖宫电热片价格，刚断电后：1MΩ以上，断电10分钟后：100MΩ。

3)耐电压：用0.5mA CUT电源，通电部位(引线)和非通电部位之间用AC3750V/0.5mA/1sec通过。

4)性能：

1、绝缘电阻：100MΩ以上。

2、耐电压：耐AC3750V/0.5mA/1s时通过。

3、初期电阻：30-225Ω。

4、消费功率：30-130W。

热点电热科技公司(图)-暖宫电热片生产商-暖宫电热片由东莞市热点电热科技有限公司提供。东莞市热点电热科技有限公司(www.dg-hot.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。热点电热——您可信赖的朋友，公司地址：东莞长安镇乌沙陈屋兴三路6号，联系人：李先生。