

新乡市发电机出租-周边/租赁中心-200-1600kw

产品名称	新乡市发电机出租-周边/租赁中心-200-1600kw
公司名称	电科环保科技有限公司
价格	777.00/台
规格参数	品牌:新乡大型静音柴油发电机 型号:100-2000kw 供应商:新乡发电机租赁公司
公司地址	各地区均有办事处
联系电话	15166570070

产品详情

新乡发电机租赁公司为感谢我们的客户，我们一定对外提供精良设备，派遣技术操作员操作设备，我们的设备均为*+或国产原装设备，具体品牌有，康明斯，风人，卡特，大宇，潍柴，上柴等国内外品牌。设备为九成新设备，欢迎大家光临指导工作。 服务范围：我们的业务面向全国，我们的设备为您提供较好的服务，不管你在哪里使用只要你一个电话，我们马上为你把设备送到现场解决你的燃眉之急。

公司本着“真诚、守信、优质、高效”的企业精神，以优良的品质及合理的价位，为客户提供个性化、差别化、有特色、高效率的服务。租赁全部使用*+柴油发电机组出租/租赁。它与国产发电机出租/租赁相比具有较强优势。技术先进，性能可靠，工作寿命长。发电机激磁系统能使机组在随任何瞬间加载时，频率波动迅速恢复。、油耗更省、噪音更低、电压、频率更稳定、过载能力更强。

为了供求的平衡，更好的配合业务的扩展，司新发电机组500余台，机组均在七成新以上，人员配置方面又添近40名，充分满足的需求，因为新办事处之多，部分客户可以就近提机，节省时间。（温馨提示：因为每次返回的机械，都要在技术人员的协助下进行一次保养和维修，所以租赁客户在要工程施工之前提早电话咨询，以便提前给你备货，达到高质量出库）凡是从我们公司租赁出去的机组，在一定情况下均有人员随机，调试，24小时在施工现场观察和维护，确保发电机组零故障使用，让你省心，放心，满意。我们公司秉着，诚信，优质宗旨和理念，愿与国内各界事业单位进行合作，共同走向美好的明天！

操作规程

1.启动前应检查燃油箱油量是否充足，各油管及接头处无漏油现象；

冷却系统水量是否充足、清洁、无渗漏，风扇皮带松紧是否合适。检查内燃机与发电机传动部分应连接

可靠，输出线路的导线绝缘良好，各仪表齐全、有效。

2.启动后，应低速运转3~5分钟，待温度和机油压力均正常后，方可开始作业。发电机在升速中应无异响，滑环及整流子上电刷接触良好，无跳动及冒火花现象。待运转稳定，频率、电压达到额定值后，方可向外供电。

3.运行中出现异响、异味、水温急剧上升及机油压力急剧下降等情况时，应立即停机检查并排除故障。

4.发电机功率因数不得超过迟相（滞后）0.95。频率值的变动范围不得超过0.5HZ。

5.停机前应先切断各供电分路主开关，逐步减少负荷，然后切断发电机供电主开关，将励磁变阻器复回到电阻大值位置，使电压降至低值，再切断励磁开关和中性点接地开关，后停止内燃机运转。

变速柴油发电机的节能效果

与单纯使用超级电容储存释放能量等其节能方案相比，该变速柴油机节能方法直接以负载变化对柴油机进行调节，节省了柴油机的能量消耗。

这套新的能量转换控制装置完成试验室试验后，交通部节能检测中心对该装置进行了现场测试，记录了负载的试验过程和节油数据。在20min内起升、下放35t重箱5次，耗油仅2.8L。

在广州港南沙集装箱码头进行的RTG现场模拟试验证明，在生产效率相同的情况下，1h耗油为：

20英尺集装箱提吊10次，原耗油16.5L，采用新的控制装置耗油8L，节油率50%；

40英尺集装箱提吊10次，原耗油18L，采用新的控制装置耗油11L，节油率接近40%。

发电机组称为常用发电机组。100kw，120KW，200KW，250KW，350KW，400KW，500KW，600KW，800KW，1100KW等，多种产品供客户选择。还配有的操作人员24小时跟踪服务配合机组的发电,提供完善，的发电机出租服务；同时承接发电机组保养，维修服务。

1、帕金斯发电机电压调节率，频率调节率。下列情况电压调节率均在+0.5以内:从空载到满载之间，频率同步，功率因数在0.8-0.1之间;随机频率波动率，从空载到满载之间;以任意稳定负载工况运行;帕金斯柴油发电机组值为从冷机到热机 +0.25%;转速下跌不超过4.5%。

2、帕金斯发电机电压波形，机组工艺。电路开路，总波形畸变为1.5%;特制焊接底盘，内置减震垫，整体吊装吊攀;三相平衡负载，总波形畸变为5%;标准配置底盘连续运行8小时的油箱，双柔性胶燃油连接管，底盘油箱匹配液位表，排污堵塞。

3、帕金斯发电机电压影响因数。涂料涂层，耐磨耐挂，光亮持久，小于50;随机一套安装手册，操作保养说明书，零件手册及电路图;电话谐波因数(THF)小于2%，符合BS4999 40部分标准ISO3046, ISO8528, BS4999, BS5514, BS5000PT99、AS1359;电磁影响UTE5100, VDE0530;符合BS800 标准，VDE等级在G与N之间。