

# 气密性密封防水测试仪

产品名称	气密性密封防水测试仪
公司名称	深圳市戈埃尔科技有限公司
价格	12480.00/台
规格参数	品牌:GOEL 颜色:灰色、白色、 产地:深圳戈埃尔
公司地址	深圳市龙华区大浪街道大浪社区罗屋围第二工业区1号置富润产业园201
联系电话	0755-21032753 13691801529

## 产品详情

### 气密性密封防水测试仪

戈埃尔科技把检测仪分为三部分：测试仪、气源、工装。因测试仪、气源、工装这三者自成个体，可根据电动剃须刀内芯外形或细节的不同，配备模具与相应的工装，以达到对不同产品进行检测的需求。在检测中，戈埃尔科技会为电动剃须刀内芯定制一个特定的工装，在不破坏设备的前提下协助进行间接防水检测，可以快速的得到结果。

目前防水级别高的提图的，防水等级是IPx7，按照国家规定，7级防水标准是把产品置于1米水深，浸泡30分钟，不影响产品的工作性能。

但是实际工厂生产的时候，不可能每一个产品都经过1米水深浸泡30分钟，所以这时候就需要用到新一代气密性检测仪，利用空气压力的原理，模拟1米水深的压力环境，根据压力变化判断您的产品是否达到7级防水标准。简单来说，就是制造一个密封腔体，把你的产品放进去密封，然后往里面冲进一定压力的气体，如果产品有微缝有气体跑进产品内部，那么密封腔体的压力就会下降，气密性检测仪通过检测一段时间内的压力变化，从而判断产品是否达到相应的标准。这种检测方法已经开始大量应用到各行各业的生产制造中。

本公司生产的气密性检测仪具有以下优点：

- 1.可以实现产线自动化；
- 2.可靠性高，人为因素干扰影响小；

- 3.可以连续快速测量；
- 4.工件干燥，无损检测；
- 5.可定量评估。
- 6.7寸显示屏，直观观测检测过程；
- 7.可储存数据，可导出数据；

#### 设备特点

- 1、配置真空泵抽真空度试验。
- 2、具有体积小、重量轻、设置简单、操作方便、外型美观大方等特点。
- 3、测试元器件采用SMC、欧姆、龙基恩士、德国传感器，测试精度高，寿命长，便于维护。
- 4、测漏时间为数字式容易操作，精确度高。
- 5、使用 PLC 控制系统，系统稳定。
- 6、用户可自选设定充气压力，速度，及充气时间。