

生产塑胶跑道的厂家，塑胶跑道材料复合型，塑胶跑道价格表

产品名称	生产塑胶跑道的厂家，塑胶跑道材料复合型，塑胶跑道价格表
公司名称	广州奥宏体育产业有限公司
价格	88.00/平方
规格参数	
公司地址	广州市天河区祥圃街祥圃商务大厦509
联系电话	020-34563453 18922253236

产品详情

一、生产塑胶跑道的厂家，塑胶跑道材料复合型，塑胶跑道价格表详细描述：

混合型生产塑胶跑道的厂家，塑胶跑道材料复合型，塑胶跑道价格表施工方案：

- 1、环保：无毒、无公害、符合环保要求；
- 2、全天候使用：任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后更能立即使用，增加利用时间，提高场地使用率；
- 3、弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩；塑胶跑道施工
- 4、冲击力吸收：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜；
- 5、耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。

首先需对水泥基础进行防水处理或沥青基础进行封底处理。待基础层处理完毕保养24小时后即可摊铺跑道底层，用跑道底材按国标掺25%粒径3-4mm高弹性黑胶粒，搅拌均匀倒入场地，刮耙刮平，铺设厚度9mm，固化保养24小时。全场倒入2mm厚跑道面层材料，刮耙刮平，全场均匀撒下3-5mmEPDM防滑颗粒，24小时后清扫掉未粘牢的EPDM颗粒，之后滚涂或喷涂一层跑道专用面漆。超强抗钉性，适用于各种比赛场地，维护方便、经济、可

吸收强劲冲击，耐老化，色彩鲜艳。在沥青基础上铺装更好。

二、生产塑胶跑道的厂家，塑胶跑道材料复合型，塑胶跑道价格表适用范围：适用于全国各地大中小学、企业、工厂、幼儿园、游乐园、广场、小区、公园、景区等，气候条件在-16度以上的地区，不可使用高寒冰雪地区。

三、生产塑胶跑道的厂家，塑胶跑道材料复合型，塑胶跑道价格表施工工艺：

生产塑胶跑道的厂家，塑胶跑道材料复合型，塑胶跑道价格表塑胶跑道铺筑于沥青或水泥基础上，基础做法与道路施工大致相同。无论沥青或水泥基础，其表面平整度要求较高，以保证塑胶面层厚度一度，弹性均匀，且不浪费胶料。对基础的质量要求如下。1、平整度：基础应具有一定的强度和稳定性。基础不能产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。平整度合格率在95%以上，3米直尺误差3mm。2、坡度：横向<1%，纵向<1‰，跳高区<4‰，表面应平坦光滑保证排水。3、强度和稳定性：（1）沥青基础采用不含腊，或含腊很少的沥青材料，其沥青混合料必须充分压实。表面均匀坚实，平整无裂纹，无烂边堆挤，无麻面，接缝平顺光滑。沥青混凝土面层碎石粒径为2-5mm，含油量5.8-6.4%，接合层碎石粒径为6-9mm，含油量4.6-5.8%。压实密实度不得小于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹，无发软起皮，无浮土松散，波浪等现象。（2）水泥混凝土表面均匀坚实、无裂缝，无烂边，接缝平直光滑，以6000mm×6000mm左右切块为好。垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹、浮土松散、波浪等现象。水泥混凝土基础需加隔水层：采用新PVC加厚隔水薄膜，搭接处应大于200mm，边沿余量大于150mm。4、排水：排水系统在大雨后二小时必需排出积水。5、保养期：，基础表面要保持清洁干燥，沥青基础完工后要求30天以上的保养，以使沥青表面低沸点成份发挥，保证塑胶层与基础有足够的粘结强度。6、基础表面要保持清洁干燥，沥青基础完工后要求30天以上的保养，以使沥青表面低沸点成份发挥，保证塑胶层与基础有足够的粘结强度。7、大水冻地区，沥青层与碎石层之间加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽边缘的基础应做特殊防水处理，因为这些地方最容易产生冻胀。

PU聚氨脂跑道面漆永固坦树脂PU面漆 型号JE—112 成分组成:本产品为聚胺脂弹性体（Polyurethane）为一种高分子聚合成双液型“预聚合物”后于现场混合硬化而成。生产塑胶跑道的厂家，塑胶跑道材料复合型，塑胶跑道价格表特性1、耐候性、耐久性、耐磨损、耐冲击、不易老化;2、耐油、耐溶剂、耐药品、抗酸碱、无污染、性质安定。

四、生产塑胶跑道的厂家，塑胶跑道材料复合型，塑胶跑道价格表颜色

A剂红色、绿色、黄色等 B剂透明|光泽有光|黏度（25℃）65~85KU 储藏安定性
正常情况下一年干燥时间（25℃）指触2小时，坚实4~6小时，完全硬化7天涂装间隔
（30℃）24小时以上固体分55~60%|标准涂布量0.2kg/m²调簿剂PU稀释剂重量混合比
A剂B剂=12 包装量 A9 kg B18kg 施工方法 雾气喷涂、滚涂、刷涂

五、铺设生产塑胶跑道的厂家，塑胶跑道材料复合型，塑胶跑道价格表应注意的问题

1、聚氨酯塑胶材料的施工过程中最怕水、胶浆在初步固化前碰到一滴水珠就会产生一个

大的气泡，因此施工人员在高温条件下作业要准备毛巾擦汗。铺胶面时一定要掌握天气情况并要做好防止突降阵雨的应急措施。铺胶时间要避免早晨大气中和地面湿度较大的时候，即使在天气晴朗的正常工作日，一般在上午九点以后正式铺设。

2、胶面的实铺厚度是指从胶底至表层胶粒的中心，一般从两方面控制。首先通过立模进行厚度尺寸的预检，对基层局部高出的地方进行修砍或锤击进行夯低。如果高出不多，可采用平刮尺上加卡具离模刮浆来保证厚度，第11届亚运会北郊比赛场塑胶跑道主赛区为保证厚度，误差控制为正差，故平均厚度在14MM以上。

3、塑胶跑道雨后不积水的施工经验：A、为保证平整度，铺设跨度尽量大，主跑道上跨度为3.66米（三条道同时摊铺），非赛区跨度大于4米。B、一般在南北半圆雨后肯定有局部积水现象，特别是跳高区半圆更为严重。为保证坡度，采用"龟背式"施工法，以利于排水。

4、防止胶面铺筑后局部发生起泡脱壳，对于基层密实度要严格控制，防止沥青基础层自身嵌挤不实，脱壳脱层，致使粘结力差，表面气化，胶面被拉断。基层密实度不够的地方，可以采用钻头打孔，灌胶（橡胶钉）的方法进行加固。

5、为保证平整度、坡度，模条钉好后，用水平仪进行模拟校正，基层个别高的地方，先加以整平，个别低的地方，用胶填平。

6、被柴油污染和腐蚀的基础部位坚决挖掉，用胶填平。

生产塑胶跑道的厂家，塑胶跑道材料复合型，塑胶跑道价格表注意事项

- 1、被涂物表面之水分、油脂、污泥、灰尘等附着物需干净；
- 2、化学品必须注意避免火灼皮肤接触；
- 3、主、硬剂须按规定比例均匀调和后，才可使用。

六、生产塑胶跑道的厂家，塑胶跑道材料复合型，塑胶跑道价格表的使用维护与保养

- 1、铺设竣工后保养7—10天方可使用。
- 2、塑胶运动场地是提供运动员训练和比赛及健身锻炼用，不得作它用。
- 3、跑道边缘应加以保护，不得任意掀动，如道牙损坏应立即修补。
- 4、运动员必须穿专门的运动鞋，钉子长度一般不超过7毫米，如有较长钉的运动鞋则不允许在塑胶跑道上使用。
- 5、塑胶跑道上严禁车辆行驶，堆压重物 and 锋利之物刺划。以免损害运动地面塑胶，影响使用寿命。
- 6、避免接触有机溶剂，化学药品、烟蒂及其它火种。
- 7、保持清洁，可以用水清洗，如不小心洒上油污可以用10%氨水或洗涤剂擦洗干净即可。

七、生产塑胶跑道的厂家，塑胶跑道材料复合型，塑胶跑道价格表施工案例展示

八、生产塑胶跑道的厂家，塑胶跑道材料复合型，塑胶跑道价格表施工价格

新国标常见塑胶跑道价格如下，仅供参考：

- 1、透气型塑胶跑道：材料价100元/平方米
工程全包价：128元/平方米
- 2、混合型塑胶跑道：材料价120元/平方米
工程全包价：148元/平方米
- 3、复合型塑胶跑道：材料105元/平方米
工程全包价：138元/平方米
- 4、全塑型塑胶跑道：材料140元/平方米
工程全包价：168元/平方米

价格根据场地面积大小、付款方式可上下浮动

九、生产塑胶跑道的厂家，塑胶跑道材料复合型，塑胶跑道价格表广州奥宏体育产业有限公司介绍