生产塑胶跑道的厂家,塑胶跑道材料复合型,塑胶跑道价格表

产品名称	生产塑胶跑道的厂家,塑胶跑道材料复合型,塑 胶跑道价格表
公司名称	广州奥宏体育产业有限公司
价格	88.00/平方
规格参数	
公司地址	广州市天河区祥圃街祥圃商务大厦509
联系电话	020-34563453 18922253236

产品详情

一、生产塑胶跑道的厂家,塑胶跑道材料复合型,塑胶跑道价格表详细描述:

混合型生产塑胶跑道的厂家,塑胶跑道材料复合型,塑胶跑道价格表施工方案:

- 1、环保:无毒、无公害、符合环保要求;
- 2、全天候使用:任何季节及温差,均能维持高水准的品质,雨后更能立即使用,增加利用时间,提高场地使用率;
- 3、弹性:具有适度的弹性及反弹力,可减少体力的消耗,增进竞赛成绩;塑胶跑道施工
- 4、冲击力吸收:适度吸收脚部冲击力,减少运动伤害,长期练习及比赛均适宜;
- 5、耐候性:不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化,并能长期保持其鲜艳的色彩。

首先需对水泥基础进行防水处理或沥青基础进行封底处理。待基础层处理完毕保养24小时后即可摊铺跑道底层,用跑道底材按国标掺25%粒径3-4mm高弹性黑胶粒,搅拌均匀倒入场地,刮耙刮平,铺设厚度9mm,固化保养24小时。全场倒入2mm厚跑道面层材料,刮耙刮平,全场均匀撒下3-5mmEPDM防滑颗粒,24小时后清扫掉未粘牢的EPDM颗粒,之后滚涂或喷涂一层跑道专用面漆。超强抗钉性,适用于各种比赛场地,维护方便、经济、可

吸收强劲冲击,耐老化,色彩鲜艳。在沥青基础上铺装更好。

- 二、生产塑胶跑道的厂家,塑胶跑道材料复合型,塑胶跑道价格表适用范围:适用于全国各地大中小学、企业、工厂、幼儿园、游乐园、广场、小区、公园、景区等,气候条件在-16度以上的地区,不可使用高寒冰雪地区。
- 三、生产塑胶跑道的厂家,塑胶跑道材料复合型,塑胶跑道价格表施工工艺:

生产塑胶跑道的厂家,塑胶跑道材料复合型,塑胶跑道价格表塑胶跑道铺筑于沥青或水泥 基础上,基础做法与道路施工大致相同。无论沥青或水泥基础,其表面平整度要求较高, 以保证塑胶面层厚度一度,弹性均匀,且不浪费胶料。对基础的质量要求如下。1、平 整度: 基础应具有一定的强度和稳定性。基础不能产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻 胀。平整度合格率在95%以上,3米直尺误差3mm。2、坡度:横向<1%,纵向<1‰,跳 高区<4‰,表面应平坦光滑保证排水。3、强度和稳定性:(1)沥青基础采用不含腊 ,或含腊很少的沥青材料,其沥青混合料必须充分压实。表面均匀坚实,平整无裂纹,无 烂边堆挤,无麻面,接缝平顺光滑。沥青混凝土面层碎石粒径为2-5mm,含油量5.8-6.4% ,接合层碎石粒径为6-9mm,含油量4.6-5.8%。压实密实度不得小于95%,在中型碾压机 压过后,无显著轮迹,无发软起皮,无浮土松散,波浪等现象。(2)水泥混凝土表面均 匀坚实、无裂缝,无烂边,接缝平直光滑,以6000mm×6000mm左右切块为好。垫层压实 , 密实度大于95%, 在中型碾压机压过后, 无显著轮迹、浮土松散、波浪等现象。水泥混 凝土基础需加隔水层: 采用新PVC加厚隔水薄膜, 搭接处应大于200mm, 边沿余量大于15 0mm。 4、排水:排水系统在大雨后二小时必需排出积水。 5、保养期: ,基础表面要 保持清洁干燥,沥青基础完工后要求30天以上的保养,以使沥青表面低沸点成份发挥,保 证塑胶层与基础有足够的粘结强度。 6、基础表面要保持清洁干燥,沥青基础完工后要 求30天以上的保养,以使沥青表面低沸点成份发挥,保证塑胶层与基础有足够的粘结强度 。 7、大水冻地区,沥青层与碎石层之间加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽边缘的基础 应做特殊防水处理,因为这些地方最容易产生冻胀。

PU聚氨脂跑道面漆永固坦树脂PU面漆型号JE—112成分组成:本产品为聚胺脂弹性体(Polyurethane)为一种高分子聚合成双液型"预聚合物"后于现场混合硬化而成。生产塑胶跑道的厂家,塑胶跑道材料复合型,塑胶跑道价格表特性1、耐候性、耐久性、耐磨损、耐冲击、不易老化:2、耐油、耐溶剂、耐药品、抗酸碱、无污染、性质安定。

四、生产塑胶跑道的厂家,塑胶跑道材料复合型,塑胶跑道价格表颜色

A剂红色、绿色、黄色等 B剂透明|光 泽 有光|黏 度(25) 65~85KU 储藏安定性正常情况下一年干燥时间(25) 指触2小时,坚实4~6小时,完全硬化7天涂装间隔(30) 24小时以上固体分 55~60%|标准涂布量 0.2kg/㎡调簿剂 PU稀释剂重量混合比A剂B剂=12 包装量 A9 kg B18kg 施工方法 雾气喷涂、滚涂、刷涂

- 五、铺设生产塑胶跑道的厂家,塑胶跑道材料复合型,塑胶跑道价格表应注意的问题
- 1、聚氨酯塑胶材料的施工过程中最怕水、胶浆在初步固化前碰到一滴水珠就会产生一个

大的气泡,因此施工人员在高温条件下作业要准备毛巾擦汗。铺胶面时一定掌握天气情况 并要做好防止突降阵雨的应急措施。铺胶时间要避开早晨大气中和地面湿度较大的时候, 即使在天气晴朗的正常工作日,一般在上午九点以后正式铺设。2、胶面的实铺厚度是指 从胶底至表层胶粒的中心,一般从两方面控制。首先通过立模进行厚度尺寸的预检,对基 层局部高出的地方进行修砍或锤击进行夯低。如果高出不多,可采用平刮尺上加卡具离模 刮浆来保证厚度,第11届亚运会北郊比赛场塑胶跑道主赛区为保证厚度,误差控制为正差 , 故平均厚度在14MM以上。3、塑胶跑道雨后不积水的施工经验:A、为保证平整度, 铺 设跨度尽量大,主跑道上跨度为3.66米(三条道同时摊铺),非赛区跨度大于4米。B、一 般在南北半圆雨后肯定有局部积水现象,特别是跳高区半圆更为严重。为保证坡度,采用 "龟背式"施工法,以利于排水。4、防止胶面铺筑后局部发生起泡脱壳,对于基层密实度 要严格控制,防止沥青基础层自身嵌挤不实,脱壳脱层,致使粘结力差,表面气化,胶面 被拉断。基层密实度不够的地方,可以采用钻头打孔,灌胶(橡胶钉)的方法进行加固。 5、为保证平整度、坡度,模条钉好后,用水平仪进行模拟校正,基层个别高的地方,先 加以整平,个别低的地方,用胶填平。6、被柴油污染和腐蚀的基础部位坚决挖掉,用胶 填平。 生产塑胶跑道的厂家, 塑胶跑道材料复合型, 塑胶跑道价格表注意事项 1、被涂物表面之水分、油脂、污泥、灰尘等附着物需干净;2、化学品必须注意避免火 烛皮肤接触;3、主、硬剂须按规定比例均匀调和后,才可使用。

六、生产塑胶跑道的厂家,塑胶跑道材料复合型,塑胶跑道价格表的使用维护与保养

1、铺设竣工后保养7—10天方可使用。 2、塑胶运动场地是提供运动员训练和比赛及健身锻炼用,不得作它用。 3、跑道边缘应加以保护,不得任意掀动,如道牙损坏应立即修补。 4、运动员必须穿专门的运动鞋,钉子长度一般不超过7毫米,如有较长钉的运动鞋则不允许在塑胶跑道上使用。 5、塑胶跑道上严禁车辆行驶,堆压重物和锋利之物刺划。以免损害运动地面塑胶,影响使用寿命。 6、避免接触有机溶剂,化学药品、烟蒂及其它火种。 7、保持清洁,可以用水清洗,如不小心洒上油污可以用10%氨水或洗涤剂擦洗干净即可。

七、生产塑胶跑道的厂家,塑胶跑道材料复合型,塑胶跑道价格表施工案例展示

八、生产塑胶跑道的厂家,塑胶跑道材料复合型,塑胶跑道价格表施工价格

新国标常见塑胶跑道价格如下,仅供参考:1、透气型塑胶跑道:材料价100元/平方米

工程全包价:128元/平方米2、混合型塑胶跑道:材料价120元/平方米工程全包价:148元/平方米3、复合型塑胶跑道:材料105元/平方米工程全包价:138元/平方米4、全塑型塑胶跑道:材料140元/平方米

工程全包价:168元/平方米价格根据场地面积大小、付款方式可上下浮动

九、生产塑胶跑道的厂家,塑胶跑道材料复合型,塑胶跑道价格表广州奥宏体育产业有限公司介绍