

户外庭院地理灯条供应 地理线条灯

产品名称	户外庭院地理灯条供应 地理线条灯
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:千易照明 材质:不锈钢 质保:两年
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

产品详情

户外庭院地理灯条供应 地理线条灯 产品型号：LED地理洗墙灯 颜

色：16.7兆色全彩或单色256级灰度渐变，跑动流水，跳变或爆闪等 光束角度：10-60度角度可选

控制模式：DMX512或内置、自定义程序控制

外壳材质：高质量铝合金一次性成型表面氧化处理或特殊粉体烤漆 灯体面盖：10mm钢化磨砂防滑玻璃

外壳尺寸：W52×H80×L1000（mm）可选多个尺寸或特殊定做 输入电压：DC24V可选

额定功率：18-36W可选 工作温度：-30-60 配

件：硅胶防水圈，全不锈钢十字螺丝，3C认证出线30CM 正常寿命：100000小时以上 防护等级：IP68

适用范围：广场公园地面景观照明，城市亮化工程，舞台灯光，建筑特殊照明等，我公司是一家生产广场地面LED亮化产品的厂家，主推：LED地理洗墙灯系列，LED发光砖系列，LED线性地理灯系列，欢迎您使用本公司产品，全新的设计理念，结构科学，外观精美，安全可靠，色彩变幻流畅细腻，可采用国际通用标准DMX512控制驱动或自定义变化控制，适用于广场公园地面建筑物装饰使用。

户外庭院地理灯条供应 地理线条灯

预埋式LED地理洗墙灯的优势特点：新型LED地理洗墙灯色彩饱和，耐热抗寒，适应更为苛刻的安装环境，玻璃内壁长期使用不会结水珠，配合精心设计的预埋件，安装更加方便，平稳牢固，后期维护成本大大降低，与传统灯具设计有以下优点：1、型设计中采用针对感应雷击及静电(ESD)的专用防护元件，器件性能符合IEC61000-4(Level4)的标准检测标准 2、调光解码器与LED灯具整合成一体化设计的优点 3、一体化散热结构设计，灯体散热设计充分，面盖温度低，安全，保护好，散热结构首创流道设计，比一般结构增加散热面积80%，散热速度增加50%，保证了LED发光效率和灯具的使用寿命 4、灯体采用3.0mm厚度铝合金灯体及预埋件，灯体无缝隙，精致美观，散热性强，表面抗老化静电喷塑处理，自洁、抗腐蚀性，防水效果达到IP68。 5、灯具表面采用10mm特制抗UV防滑全物理钢化安全磨砂玻璃，防滑等级>二级，抗冲击，耐摩擦，玻璃表面用高温釉化处理，灯具内镀高温防眩光及防紫外线釉 6、使用专利防水透气螺栓，保持灯具内外气压平衡，防止灯具内出现凝露现象。灯具内部全灌、高分子硅胶防水，（硅胶具备柔性，不易脱落、不易老化），密封圈采用进口耐老化硅橡胶原料，双重防水，防水性能强悍，等级:IP68。

户外庭院地理灯条供应 地理线条灯 测定了蒙脱土对聚羧酸超塑化剂(PCE)分散性能的影响,研究了蒸馏水和水泥滤液中蒙脱土对PCE的静态吸附和动态吸附行为,拟合了吸附过程的动力学模型.结果表明:水泥中掺

入蒙脱土会导致PCE对水泥分散能力的显著降低;蒙脱土对PCE的吸附量与PCE质量浓度近似成正比关系;水泥滤液中,PCE在蒙脱土上的平衡吸附量要远高于蒸馏水中的平衡吸附量;PCE在蒙脱土上的吸附过程均符合准二级反应动力学模型.