

户外庭院led防水地灯供应 地埋线条灯

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 户外庭院led防水地灯供应 地埋线条灯 |
| 公司名称 | 深圳市千易照明有限公司 |
| 价格 | 100.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:千易照明 材质:不锈钢 质保:两年 |
| 公司地址 | 广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼 |
| 联系电话 | 13537782989 13543300518 |

产品详情

户外庭院led防水地灯供应 地埋线条灯 产品型号：LED地埋洗墙灯 颜

色：16.7兆色全彩或单色256级灰度渐变，跑动流水，跳变或爆闪等 光束角度：10-60度角度可选

控制模式：DMX512或内置、自定义程序控制

外壳材质：高质量铝合金一次性成型表面氧化处理或特殊粉体烤漆 灯体面盖：10mm钢化磨砂防滑玻璃

外壳尺寸：W52×H80×L1000（mm）可选多个尺寸或特殊定做 输入电压：DC24V可选

额定功率：18-36W可选 工作温度：-30-60 配

件：硅胶防水圈，全不锈钢十字螺丝，3C认证出线30CM 正常寿命：100000小时以上 防护等级：IP68

适用范围：广场公园地面景观照明，城市亮化工程，舞台灯光，建筑特殊照明等，我公司是一家生产广场地面LED亮化产品的厂家，主推：LED地埋洗墙灯系列，LED发光砖系列，LED线性地埋灯系列，欢迎您使用本公司产品，全新的设计理念，结构科学，外观精美，安全可靠，色彩变幻流畅细腻，可采用国际通用标准DMX512控制驱动或自定义变化控制，适用于广场公园地面建筑物装饰使用。

户外庭院led防水地灯供应 地埋线条灯

预埋式LED地埋洗墙灯的优势特点：新型LED地埋洗墙灯色彩饱和，耐热抗寒，适应更为苛刻的安装环境，玻璃内壁长期使用不会结水珠，配合精心设计的预埋件，安装更加方便，平稳牢固，后期维护成本大大降低，与传统灯具设计有以下优点：1、型设计中采用针对感应雷击及静电(ESD)的专用防护元件，器件性能符合IEC61000-4(Level4)的标准检测标准 2、调光解码器与LED灯具整合成一体化设计的优点 3、一体化散热结构设计，灯体散热设计充分，面盖温度低，安全，保护好，散热结构首创流道设计，比一般结构增加散热面积80%，散热速度增加50%，保证了LED发光效率和灯具的使用寿命 4、灯体采用3.0mm厚度铝合金灯体及预埋件，灯体无缝隙，精致美观，散热性强，表面抗老化静电喷塑处理，自洁、抗腐蚀性强，防水效果达到IP68。 5、灯具表面采用10mm特制抗UV防滑全物理钢化安全磨砂玻璃，防滑等级>二级，抗冲击，耐摩擦，玻璃表面用高温釉化处理，灯具内镀高温防眩光及防紫外线釉 6、使用专利防水透气螺栓，保持灯具内外气压平衡，防止灯具内出现凝露现象。灯具内部全灌、高分子硅胶防水，（硅胶具备柔性，不易脱落、不易老化），密封圈采用进口耐老化硅橡胶原料，双重防水，防水性能强悍，等级:IP68。

户外庭院led防水地灯供应 地埋线条灯 定义了一种塑性浆体湿密实度的测定方法,建立了一种新型快速干燥收缩法.将试件分别放入不同温度的烘箱,研究不同干燥时间内水泥基材料的干燥收缩率的变化.新型快

速干燥收缩法与常温法结果相似,能明显缩短干燥周期.试验以普通硅酸盐水泥为胶凝材料制备了不同密实度的水泥基材料,探讨水泥基材料的密实度对其收缩开裂性能的影响.结果表明:密实度的下降可抑制水泥基材料的塑性收缩开裂程度,增大其干燥收缩率,但对硬化早期收缩开裂程度影响不大.