

卸料分煤机械 矿用犁式卸料器 欧科动双侧料犁式卸料器

产品名称	卸料分煤机械 矿用犁式卸料器 欧科动双侧料犁式卸料器
公司名称	济宁市任城区华启机械加工厂
价格	100.00/件
规格参数	品牌:欧科 调节特性:二位开关式 电液推杆型号:DYT系列
公司地址	山东省济宁市任城区南张街道仙庄村105国道与 岱庄煤矿运煤路路口东800米路北
联系电话	0537-2166162 15953703242

产品详情

卸料分煤机械

矿用犁式卸料器是一种卸料分煤机械，具有自锁、无内外泄漏、过载能力极大、运行平稳等优点

一、欧科电液动双侧料犁式卸料器安装：

- (1) 按犁式卸料器卸料位置分：单侧和双侧；
- (2) 犁式卸料器安装形式：左装和右装；
- (3) 犁式卸料器推杆安装形式：侧推杆和上推杆；
- (4) 犁式卸料器按动力形式：电动、气动和电液推杆

二、山东生产的欧科电动犁式犁煤器 皮带双侧犁煤器工作原理：

水泥厂输送带犁式卸料器是以电动推杆为动力源，在预备状态是：电动推杆缩进,犁头上抬，承载辊子与其它槽形承载托辊辊子呈同一水平，活动辊子呈槽角状态。电液动犁式卸料器进入工作状态时，电动推杆伸出，一方面通过电动推杆带动拉杆放下犁头，同时通过驱动臂推动托辊架使托辊架上升到卸料高度，活动辊子槽角消失，这样便进入卸料状态。卸料完成后，再进入预备状态。

给料机犁式卸料器具有电气过载保护和自锁装置，采用双犁头结构，犁头可进行调整间隙，第二道犁头采用浮动式。皮带犁式卸料器主犁头采用耐磨材料而不划伤胶带，付犁刀刃具有弹性，确保余煤清扫

干净。副犁头采用聚氨酯复合材料，具有低磨擦、高耐磨、高强度、高弹性以及稳定的良好刮料效果。抬犁和落犁均能电动、手动执行。犁头升降灵活、落点准确、犁煤干净、运行平稳。驱动机构转动时，铰关节转动灵活，无震动和卡阻。

三、关于双犁头卸料器产品参数：

适用介质 适用温度 介质流速

晶料、固体颗粒物料、粉状物料 300 28m/s

电源电压 调节特性 电液推杆型号

380V50HZ 二位开关式 DYT系列

品牌：济宁欧科机械设备有限公司

24小时销售热线:159-5370-3242，联系人:潘复荣

企鹅号:1685289972微信号：159-5370-3242

矿用犁式卸料器 欧科动双侧料犁式卸料器