

水泥检查井模具基本配件

产品名称	水泥检查井模具基本配件
公司名称	保定市清苑区鑫鑫模盒模具加工厂
价格	100.00/个
规格参数	规格:常规
公司地址	保定市清苑区阎庄乡大吕庄村
联系电话	17325538666 13513327706

产品详情

水泥检查井模具基本配件 保定鑫鑫建材模具厂 吕经理 电话 13403121185

保定鑫鑫建材模具厂专业定制污水水泥检查井模具。检查井模具壳体：由8mm厚钢板,按对角线剖开做成两半。合缝处加25mm厚扁钢与壳体板焊接,刨成企口缝。每半壳体有12mm厚纵筋3条及环筋6条。上下模用铰链螺丝连接。

检查井模具柱叉板：按柱叉设计尺寸组焊成箱形构件,在柱叉位置壳体上钻孔用螺丝与壳体连接。此构件可单独拆装,需要留柱叉时就装上,不留柱叉时用木塞将壳体孔眼堵上即可。

重型井管离心机

跑轮及支架：跑轮及支架均用铸钢制成。先将支架粗车后与壳体组合,整体加工支架外圆及壳体端板平面,以保证跑轮与壳体的同心度及柱端面与柱轴线的垂直度。跑轮外径600mm,跑轮间距2000mm。跑轮单独加工后与支架用螺丝连接。

检查井模具预留孔螺钉：按设计孔眼尺寸及位置在壳体上钻孔,孔外焊母丝,装上预留孔螺钉,钉头伸入模内的深度等于柱子壁厚。钉头略带锥度便于离心成型后拆除。柱子三面留孔、预留孔直径为30mm。考虑到未留孔的一面需有配重与之对称,达到离心时的动平衡,因此在未留孔的一面加焊了一定重量的配重块。

未经车床加工的井管模具半成品堵板：离心井管为非预应力构件,也不是浆锚节点、因此堵板构造极为简单,做成一块10mm厚圆形平板插入模端止口内即可。