

特种带品牌 特种带 万和橡胶制品

产品名称	特种带品牌 特种带 万和橡胶制品
公司名称	山东临朐万和橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县上林工业园
联系电话	13455665986

产品详情

按照产品结构分类有：分层输送带、整芯输送带、钢丝绳芯输送带、钢缆输送带、管状输送带、花纹输送带、挡边输送带、减层输送带等。为了方便，我们一般都采用统一的表示方法来表示各种输送带，优质特种带，各种类别的输送带的表示方法1、分层输送带常用表示方法（标准的表示方法与此不同，具体请参照标准GB7984的规定）：以NN200 1000×6（6+3）为例，特种带供应商，NN200表示的是尼龙200型，1000-表示带子的宽度，6-表示尼龙布层数，（6+3）-表示输送带上下覆盖胶分别有6毫米和3毫米厚。2、钢丝绳芯输送带常用表示方法：以ST1000 H 1000 4.0-6.0-6.0为例：ST1000-表示的是强度规格，特种带品牌，为1000N/mmH-表示的是覆盖胶的性能级别1000-表示的产品的宽度，单位mm 4.0-表示的是钢丝绳的直径，单位mm6.0-6.0-表示的是上下覆盖胶的厚度，单位mm3、整芯输送带的表示方法。

山东临朐万和橡胶制品有限公司欢迎新老客户来电咨询！

皮带运输机是如何自动避免跑偏的？

自动纠偏型输送机主要是由输送带槽型支架、两条呈对称旋向相反形式的弹簧托辊及其底座构成，两条左右弹簧托辊相对的一侧均牢固的焊接在中支上，另一侧则分别通过轴套安装在托辊底座上，其上部设有凸块和端盖用螺母来紧固，在槽型支架的上侧与弹簧托辊下方的中间部位安装有淬火滚轮，在其轴套中设置有防止输送皮带跑偏的高强度挡边，以此互相配合有效的避免了输送机皮带的反复跑偏现象的发生。

山东临朐万和橡胶制品有限公司欢迎新老客户来电咨询！

根据使用环境和要求的不同分为很多规格和型号：1.根据客户按宽度可以随意裁剪；
2.按使用环境的不同，特种带，分为普通输送带又包括（普通型、耐热型、难燃型、耐烧灼型、耐酸碱型、耐油型）、耐热输送带、耐寒输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带、食品输送带等型号。其中普通输送带和食品输送带上覆盖胶低厚度为3.0mm，下覆盖胶低为1.5mm；耐热输送带、耐寒输送带、耐酸

碱输送带、耐油输送带上覆盖胶低

厚度为4.5mm，下覆盖胶低为2.0mm。根据使用环境的具体情况可按1.5mm来增加上下覆盖胶的厚度；

3.按照输送带布层拉力强度分为普通输送带、强力输送带。强力型的帆布输送带分为尼龙输送带（NN输送带）和聚酯输送带（EP输送带）。

山东临朐万和橡胶制品有限公司欢迎新老客户来电咨询！

特种带品牌-特种带-万和橡胶制品由山东临朐万和橡胶制品有限公司提供。山东临朐万和橡胶制品有限公司（www.wanhexiangjiao.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东潍坊的传送带等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领万和橡胶制品和您携手步入辉煌，共创美好未来！