

# 联标桥架报价 广州桥架厂批发 广州桥架厂

产品名称	联标桥架报价 广州桥架厂批发 广州桥架厂
公司名称	广东联标电缆桥架实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市黄埔区长岭街道广汕四路655号101房
联系电话	18102748483

## 产品详情

吊顶内电气管线安装1、吊顶内各种管线应有一个总体规划，水、电、风管道应统一考虑，综合布局。吊顶内的管线安装宜按明装施工沿支架敷设，明配管的施工质量要求要做到，横平竖直、间距均匀、避免交叉、管卡固定，广州桥架厂家，固定点间距应符合规范要求，并要跨接正确、接地良好、油漆到位。电气管线在热力管道下面，并保持一定的距离。同一走向的一束管线宜采用共用支架和共用拉线合成排排列敷设。广州桥架厂服务热线。

支架制做安装支架制作，要做到结构正确、机械加工、焊接良好、防腐到位，广州桥架厂商，安装要做到布置合理、位置正确、安装牢固、标高一致，油漆表面平整均匀。3、电气管路防腐，广州桥架厂，非镀锌金属导管敷设前应进行防腐处理，内外防腐底漆二道，面漆二道，作到漆层均匀、表面光亮。埋入混凝土内的全属的导管外壁不应做防腐处理。直接埋地的全属导管外壁应刷沥青漆。4、切断处应平整光滑、刺，端面应和管轴向呈垂直。5、配管弯曲半径不宜小于管外径6倍，一个弯为4倍。广州桥架厂服务热线。

桥架安装选择需屏蔽电气干扰的电缆回路，有腐蚀的场所、粉尘场所，应选用无盖无孔封闭型托盘，当需要因地制宜的场所，宜选用组装式托盘或有孔托盘及梯架；在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所，宜带有盖板。低压电力电缆与控制电缆共用同一托盘或梯架时，应选用中间有隔板的托盘或梯架；在托盘、梯架分支、引上、引下处应设适当的弯通；因受空间条件限制不便装设弯通或有特殊要求时，可选用软连接板，铰接板；伸缩缝应设置伸缩板；连接两段不同宽度或高度的托盘、梯架可配置变宽或变高板。但在施工中，支、吊架和桥架的选择应依设计或工程布置条件选择。广州桥架厂服务热线。

托盘、梯架的宽和高度，应按下列要求选择:(1)电缆在桥架内的填充率，电力电缆不应大于40%；控制电缆不应大于50%。并应留有一定的备用空位，以便今后为增添电缆用；(2)所选托盘、桥架规

格的承载能力应满足规定。其工作均布荷载不应大于所选托盘、梯架荷载等级的额定均布荷载；(3)工作均布荷载下的相对挠度不宜大于1/200。托盘、梯架直线段，可按单件标准长度选择。单件标准长度一般规定为2、3、4、6m。6.桥架的外观检查桥架产品包装箱内应有装箱清单、产品合格证及出厂检验报告。广州桥架厂服务热线。

当桥架的固定方式采用悬挂式且托臂为单侧多层式安装时，为了立柱受力平衡，应选用对称荷载方式，敷设电缆桥架。大跨距敷设高空电缆，可选用大跨距电缆桥架。电缆桥架在穿越易受外来机械损伤的地区和日晒地区，应选用防护盖板。当电缆槽或桁架式梯架需转变分支时，可采用各种变通连接。广州桥架厂服务热线。

钢制电缆桥架的防腐措施：静电喷塑、镀锌钝化、电镀锌（适用于轻防腐地区）镀锌镍合金等。热浸镀锌电缆桥架用料厚度需增加0.5mm以上。电力电缆桥架的支撑间距应小于允许支撑跨距。宽度应留有一定的备用空位，以便以后增添电缆用。当电力电缆和控制电缆较少时，可在一个电缆架上安装，但中间要用隔板将电力电缆和控制电缆隔开。水平敷设电缆桥架，桥架的连接应尽量在跨距的1/4处，水平走向电缆每隔2m固定一次，垂直走向电缆1.5m固定一次。广州桥架厂服务热线。

联标桥架报价(图)-广州桥架厂批发-广州桥架厂由广东联标电缆桥架实业有限公司提供。广东联标电缆桥架实业有限公司（[www.gdlianbiao.com](http://www.gdlianbiao.com)）是一家从事“防火线槽,热镀锌线槽,镀彩（白）线槽,铝合金线槽”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“联标”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使联标桥架在输电设备及材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.lianbiaoxg.com.cn](http://www.lianbiaoxg.com.cn)）还是从事金属软管厂家，金属软管价格，金属穿线软管的厂家，欢迎来电咨询。