

# 天津奥茵硅PU塑胶球场，奥茵硅PU塑胶球场，北京奥健体育

产品名称	天津奥茵硅PU塑胶球场，奥茵硅PU塑胶球场，北京奥健体育
公司名称	北京奥健体育设施科技有限公司
价格	236.00/平方米
规格参数	品牌:奥茵
公司地址	北京市亦庄镇贵园中路5号院
联系电话	4009983967 13641090688

## 产品详情

### 奥茵硅PU塑胶篮球场面层

是将纳米有机硅颗粒用于球场地面材料，极大的提高耐用强度，其弹性及拉伸度比一般产品强一倍以上，并且同时具有较强的粘合力，耐酸性、耐候性、抗紫外线、不开裂、不起泡等性能。

采用纳米有机硅，是直径小于5纳米的晶体硅颗粒材料。具有纯度高、粒径小、分布均匀等特点。比表面积大，高表面活性，松装密度低，云南硅PU塑胶球场，产品具有无有害物质、无味、活性好等特点。

## 奥茵硅PU施工注意事项

硅pu球场的实铺厚度是指从胶底至表层胶粒的中心，一般从两方面控制。首先经过立模举行厚度尺寸的预检，对下层部分超过跨过的地方举行修砍或锤击举行夯低。同时更紧张的一点是：防备胶面铺筑后部分发生起泡脱壳，对付下层密实度要严酷控制，防备沥青底子层本身嵌挤不实，脱壳脱层，致使粘结力差，表面气化，胶面被拉断。下层密实度不够的地方，可以采用钻头打孔，灌胶的方法举行加固。

铺设奥茵硅pu球场应该根据工艺要求丈量出施工线的地位，放好施工线。成胶后，对全场举行查抄，以包管面胶铺设的厚度。双层结构是根据国际尺度比赛园地要求计划，是尺度比赛园地形态使用的一种专业运动地坪产物，开发了室外专业球园地坪新质料的先河。

硅pu球场材料由于它的恬静性，振转动性，耐磨性，粘合强，北京硅PU塑胶球场施工工艺，持久耐用性，抗污性等较好的优势性能，云南硅PU塑胶球场生产厂家，从弹性丙息酸群中脱颖而出。

1、防水层：丙息酸篮球场基础下方必须做气障（防水层），避免涂料面层产生砂眼、起泡甚至剥离；伸缩缝：伸缩缝只可设一条，即中网下方之球场中心线，赛区线内不可设置伸缩缝；平整度：用3m直尺任一方向两点间高差不超过3mm。

水泥表面不能粗糙。

2、添加剂：水泥混凝土建造和养护中不可使用固化剂及硬化剂。

裂缝：水泥混凝土开裂难以避免，头发丝细缝不影响打球，但应避免结构性开裂。

伸缩缝及裂缝需先进行补缝处理：将单组分聚氨脂材料838注入裂缝内，抹平。

3、排水：整个球场应有5‰的排水坡度。

排水方向平行于中网方向一边排水；养护：基础做好后至少养护8天；表面：水泥面收浆时用扫帚或木板

拖动拉毛，勿用铁铲熨平。

天津奥茵硅PU塑胶球场，硅PU塑胶球场，北京奥健体育信息由北京奥健体育公司提供，北京奥健体育

位置北京大兴区，联系电话：13641090688 郑经理