

# 耐弯曲拖链电缆

产品名称	耐弯曲拖链电缆
公司名称	缆迈电线电缆（上海）有限公司
价格	7.00/米
规格参数	品牌:缆迈电缆/LORMILL 型号:TRVV 产地:上海
公司地址	奉贤区南桥镇环城西路477号
联系电话	16621545958

## 产品详情

### 【耐弯曲拖链电缆】基本性阐述

在设施模块需求往返移动的地方，为了避免电缆线缠绕、破损、拉断、挂和两断，常把电缆线放进拖链中，对电缆线转化成防护,因此电缆线还能随拖链达到往返移动,这样可追随拖链完成往返移动而不容易破损的高软性专用型电缆线便叫拖链电缆，一般来说也可以称之为拖拽电缆线，坦克链电缆线。

拖链电缆具体运用于：工业生产电子控制系统,全自动转化成线，输送机械设备，智能机器人，消防设施，起重机械，数控加工中心和冶金行业。

### 【耐弯曲拖链电缆】型号规格涵义

TRVV：芯线丁晴高密度聚乙烯绝缘层、丁晴高密度聚乙烯绝缘护套拖链电拖链电缆型号规格型号规格：

缆。

TRVVP：芯线丁晴高密度聚乙烯绝缘层、丁晴高密度聚乙烯绝缘护套、软绝缘护套电镀锡铜丝网编织而成屏蔽拖链电缆。

TRVVSP:芯线丁晴高密度聚乙烯绝缘层、丁晴高密度聚乙烯绝缘护套对绞总屏蔽拖链电缆。

RVVYP:芯线丁晴混合型特定绝缘层、丁晴混合型特定绝缘护套耐油总屏蔽拖链电缆。

### 【耐弯曲拖链电缆】产品特征

可依照用户特殊要求定制多色线芯或编号线芯。

运用优质的PVC混合型料，减低了电缆线外径降低对组装区域的特殊要求。

结构设计应用循环往复弯折寿命为600万次,实际上应用已超过700万次。

### 【耐弯曲拖链电缆】主要参数规格型号

1.电导体：运用多股细绞和精绞成束细一级无氧铜丝作电导体，适合DINVDE0295等级6

2.绝缘层：优质的高密度聚乙烯结合体色彩：多色线芯或编号线芯 3芯加黄绿芯线

3.绝缘护套：优质的高密度聚乙烯结合体色彩：黑色、灰色、橙色

4.额定电压：U<sub>0</sub>/U < 0.5mm<sup>2</sup>300/300V

0.5mm<sup>2</sup>300/600V

5.检测工作电压:U<sub>3000</sub>V适合DINVDE0281第2组成部分

6.环境温度标准： 移动组装：-5 ~ +70

固定组装：-30 ~ +70