

耐折拖链电缆

产品名称	耐折拖链电缆
公司名称	缆迈电线电缆（上海）有限公司
价格	8.08/米
规格参数	品牌:缆迈电缆/LORMILL 型号:TRVVP 产地:上海
公司地址	奉贤区南桥镇环城西路477号
联系电话	16621545958

产品详情

耐折拖链电缆主要用于可以反复移动和快速弯折的全部范围，涉及数控加工中心、机器人制造等全部快速运作机器设备构件的低温干燥或潮湿的室内。主要用于机械手臂，木工机械设备，玻璃机械厂，切割机自动化机械，石材机械，喷塑自动化机械等行业自动化工程。缆迈电缆上海厂家定制

產品基本特性

高柔、高耐磨、耐老化、耐弯折、隔热防紫外线

可确保弯折安全使用450-500万次不断芯。

耐折拖链电缆产品优点：

- 1) 合理化的对绞，抵减铜芯电缆造成的影响；
- 2) 镀铝与电镀锡铜编织两层屏蔽，使其具备较高的抗干扰能力能；
- 3) 高柔性外被材质，确保电缆线柔软性，可使电缆线非常容易在弯折半径小的区域组装。

耐折拖链电缆结构

1导体：多股精绞成束超细裸铜丝，合乎DINVDE02956类和IEC602286类标准规定

2绝缘层：特别制作PVC混合材料

3铜芯电缆标志标识：颜色分类，数字编码加黄绿接地线，合乎DIN47100标准规定

4添充：特别加强筋

5成缆覆盖：聚氨酯无纺

6屏蔽：电镀锡铜丝，密度75%之上

7绝缘护套：特别制作PVC混合材料

8绝缘护套颜色：灰黑

耐折拖链电缆主要参数

1标准规定：根据DINVDE0250标准规定

2小弯折半径：移动组装 $8.0 \times D$ (电缆线外径)；固定组装 $5.0 \times D$ (电缆线外径)

3移动运作温度：-15 ~70 固定运作温度：-30 ~75

4额定电压：300/500V

5.检测工作电压：2000V