耐折拖链电缆

产品名称	耐折拖链电缆
公司名称	缆迈电线电缆(上海)有限公司
价格	8.08/米
规格参数	品牌:缆迈电缆/LORMILL 型号:TRVVP 产地:上海
公司地址	奉贤区南桥镇环城西路477号
联系电话	16621545958

产品详情

耐折拖链电缆主要用于可以反复移动和快速弯折的全部范围,涉及数控加工中心、机器人制造等全部快速运作机器设备构件的低温干燥或湿潮的窒内。主要用于机械手臂,木工机械设备,玻璃机械厂,切割机自动化机械,石材机械,喷塑自动化机械等行业自动化工程。缆迈电缆上海厂家定制

產品基本特性

高柔、高耐磨、耐老化、耐弯折、隔热防紫外线

可确保弯折安全使用450-500万次不断芯。

耐折拖链电缆产品优点:

- 1) 合理化的对绞,抵减铜芯电缆造成的影响;
- 2) 镀铝与电镀锡铜编织两层屏蔽,使其具备较高的抗干扰能力能;
- 3) 高柔性外被材质,确保电缆线柔软性,可使电缆线非常容易在弯折半径小的区域组装。

耐折拖链电缆结构

1电导体:多股精绞成束超细裸铜丝,合乎DINVDE02956类和IEC602286类标准规定

2绝缘层:特别制作PVC混合材料

3铜芯电缆标志标识:颜色分类,数字编码加黄绿接地线,合乎DIN47100标准规定

4添充:特别加强筋

5成缆覆盖:聚氨酯无纺

6屏蔽:电镀锡铜丝,密度75%之上

7绝缘护套:特别制作PVC混合材料

8绝缘护套颜色:灰黑

耐折拖链电缆主要参数

1标准规定:根据DINVDE0250标准规定

2小弯折半径:移动组装8.0×D(电缆线外径);固定组装5.0×D(电缆线外径)

3移动运作温度:-15 ~70 固定运作温度:-30 ~75

4额定电压:300/500V

5.检测工作电压: 2000V