

山东超声波清洗 昆山超声波清洗器 超声波清洗器

产品名称	山东超声波清洗 昆山超声波清洗器 超声波清洗器
公司名称	昆山市超声仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市淀山湖镇曙光路198号
联系电话	18962635777

产品详情

超声波清洗机应用领域

- 1、航天、航空——清洗精密零部件，刹车系统、空调热交换器，轴承，各种金属件等。
- 2、铁路——减震器，轴承套件，客车，冷藏车制冷系统的冷凝器，散热器，机车内燃机零等。
- 3、汽车、摩托车制造业——缸体，超声波清洗器，盖，底盘，轮毂电泳前的除油、除锈、除氧化皮等。
- 4、液晶(LCD)制造——LCD基板镀ITO膜前清洗，LCD基片刻蚀，后道工序等清洗。
- 5、光学器件——照相机镜头，显微镜，望远镜，眼镜，光学透镜的研磨后，镀膜前等清洗。
- 6、容器类--各种口服液容器，山东超声波清洗，玻璃金属容器，化妆品容器类，包装容器类，牙科器具等清洗。
- 7、医用器具--内窥镜，手术器械，试管，生化检验容器，超音波清洗机，玻璃片的血液，污物等清洗。
- 8、中药|材有效成份萃取--替代传统的高温水煮萃取工艺，保护有效成份。
- 9、电子制造、通讯、计算机——SMT贴片，PCB板焊接后的助焊剂，杂质等清洗。
- 10、微电子——单晶硅片，集成电路制造的工序过程等清洗。

超声波清洗

本公司生产的超声波清洗机产品容量大小范围0.6L-800L；超声功率范围50W-20000W；超声频率有20KHz-135KHz，并可根据用户要求生产各种行业的非标专用超声波清洗设备

‘舒美’牌超声波清洗机可调节温度

由于每种器件的物理特性不一样，超声波清洗设备，所以我们在清洗时应选定不同的清洗温度，比如油脂类的一般在50 以上为宜；铝件，一般选择40 左右为宜，温度过高，会形成氧化斑；毛刺类的一般选定15 以下为宜。独有的恒温技术，保证清洗物件在恒定的温度环境下工作不被损伤（本公司恒温产品恒定温度为0-80 ， ± 2 ）。

本公司生产的超声波清洗机产品容量大小范围0.6L-800L；超声功率范围50W-20000W；超声频率有20KHz-135KHz，并可根据用户要求生产各种行业的非标专用超声波清洗设备

‘舒美’牌超声波清洗机使用时间

不同的清洗物件应设定不同的清洗时间，选择合适的时间（一般清洗时间为10-20min）有利于对清洗样品的更好清洗；时间过长会导致清洗样品表面产生空化斑，影响表面光洁度。时间过短，会导致无法清洗干净。

山东超声波清洗-昆山超声波清洗器-超声波清洗器由昆山市超声仪器有限公司提供。昆山市超声仪器有限公司（www.ks-csyq.com）是一家从事“超声设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“昆山舒美”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使昆山超声在其它中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！