

喷涂汽车行业废气排放标准 德州广源 汽车行业废气

产品名称	喷涂汽车行业废气排放标准 德州广源 汽车行业废气
公司名称	德州广源环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济技术开发区崇德十二大道与天衢东路交叉口
联系电话	15689510775

产品详情

催化燃烧设备参数

“工欲善其事，必先利其器”。广源环保拥有三个一万平的现代化生产车间，生产装备和制造工艺多样化，汽车行业废气，拥有大型剪板机、折弯机、数控加工中心、激光切割机、自动化焊接设备、全自动喷塑设备等成套装备，为客户打造高质量设备打下基础，确保产品的过硬质量与生产工期；卓越的工程设计可以确保整机设备选型适当、造价合理、工艺完善。

整套废气处理设备采用文丘里管、喷雾、泡沫等组合结构收集粉尘。粒径小于5um的尘粒分离率大于99.5%，终烟气含尘量小于100毫克/立方米，远远低于国喷涂环保设备家二类地区的环保标准，除尘效率极高。脱硫脱硝废气处理是指处理含硫化化合物的项目，主要处理。塑料废气处理装置的特殊光量子技术是我公司对外联合环境研究所，针对各种恶臭和异味领域。由于大气恶臭气体的特点，自主开发的高性能新工艺具有体积小、占地面积小、能耗低、自动化控制方便的优点。根据实际情况进行单级或多级串联和并联使用。本发明适用于高浓度、深度处理等各种场喷涂环保设备合，塑料废气处喷涂环保设备理装置中含有的活性游离氧和高能光子对降解各种醛类、烯烃类、有机胺类、系物等5000-80000m³/h废气有极强的针对性，汽车行业有机废气整治，废气处理率可达97%以上。恶臭气体处理设备的新型、安全、低成本技术在行业中具有很大潜力，将在恶臭气体处理行业中得到广泛应用。废气处理成套设备装置该技术通过特殊的激发光源产生不同能量的光量子，喷涂汽车行业废气排放标准，利用恶臭物质对光量子的强吸收，在大量载能光量子的轰击下离解并激发恶臭物质分子。光量子用于分解空气中的氧分子，产生自由氧，即活性氧，由于自喷涂环保设备由氧携带的正负电子不平衡，

优势:1.废气处理设烤漆房废气处理装置备应用范围广:净化效率高，特别适用于化学工业、等行业难以处

理的多组分废气，电子能量高，可作用于几乎所有废气烤漆房废气处理装置分子；运行成本低；反应很快，设备启动和停止非常快，并且在使用时打开。2.节能:使用寿命长，节能高效，是传统技术的50%以上。3.废气处理设备方便先进:净化单烤漆房废气处理装置元采用分体抽屉结构，易于安装、维护和清洗。功率控制系统可以自动调节电场强度，使净化设备在长期运行后能够保持较高的净化率。4.高效灵活:高效不同粒径的油雾颗粒，净化效率高，从根本上解决了复杂废气成分无法逐一净化的难题。净化单元可以灵活组烤漆房废气处理装置合，汽车行业喷涂废气处理方案，单元数量可以根据不同的净化处理能力和净化率要求进行调整。5.安全性和稳定性:安全系统经过精心设计。当检修门打开时，高压电源将自动切断。高压电源精心设计为环氧树脂密封单元烤漆房废气处理装置，使用安全可靠。主机采用闪络跟踪技术，并可配备远程控制系统，大大提高运行安全系数。电源控制系统设有烤漆房废气处理装置过流过压自动保护装置，确保设备稳定烤漆房废气处理装置运行。

喷涂汽车行业废气排放标准-德州广源(在线咨询)-汽车行业废气由德州广源环保科技有限公司提供。德州广源环保科技有限公司（www.gyhb.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。广源环保——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市经济技术开发区崇德十二大道与天衢东路交叉口，联系人：张经理。