

# 本溪压滤机 青州聚鸿环境工程公司 压滤机厂家

产品名称	本溪压滤机 青州聚鸿环境工程公司 压滤机厂家
公司名称	青州聚鸿环境工程有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市东郊工业园768号
联系电话	15315366077

## 产品详情

污泥压滤机安装时应该要注意哪些问题：

- 1、在滤布开孔前，必须进行缩水处理，滤布开孔大小应为板上孔径的70%为宜，不得过大，以免漏液。安装滤布时，压滤机厂家，需注意滤布孔与滤布板要对准，不得有折叠的现象。滤布左右每边大于滤板30mm。滤布使用一段时间要变硬其截流性能下降，因此滤布要定期检查，若有变硬现象，则用相应的低浓度酸、弱碱中和，浸泡24h，可恢复其性能。
- 2、污泥压滤机机组吊运时，先将液压站卸开，如机组较大，则应将滤板和滤框卸下，以免损伤滤板和滤框，起吊用的钢丝绳应勾住主梁两端突出部分，若机组油缸和止推板有起吊用的吊环，则钢丝绳应勾住吊环，然后进行起吊。吊运时必须找准中心，钢丝绳选择合理，钢丝绳与部件接触部位需要用布或其他软质材料衬垫。

## 压滤机的构造及工作原理

### 影响性能的因素

#### 压力

影响压滤机的过滤效果的主要因素就是压力的控制，厢式压滤机多少钱，众所周知，压滤机的主要工作原理就是通过压力的控制和调节实现过滤的功能，所以压力系统的好坏与否直接关系到过滤效果的好坏。

#### 速度

影响压滤机性能的另外一个因素就是过滤的速度，现在很多生产商都在一味的追求产品过滤的速度而忽视了过滤的实质，其实要根据液体的浓度和阻力等不同的因素来考虑和适当的分配机器的使用速度，厢式压滤机供应商，这是在购买之前设计人员需要自己设计好的。

## 过滤面积

影响压滤机的过滤效果的因素还有滤器面积，众所周知，本溪压滤机，滤波器的面积越大同时通过的物体的流量就会越快，从中带走的残渣也会越多，过滤效果也会越差，当然同种密度规格的之间是大面积不如小面积的滤器，但是对于网状面积不同的产品上面的这种比较方法就不适用了。

## 板框压滤机设备操作规程

### 一、操作前的准备工作：

- (1)板框的数量是否符合规定，禁止在板框少于规定数量的情况下开机工作。
- (2)板框的排列次序是否符合要求，安装是否平整，密封面接触是否良好。
- (3)滤布有无破损，滤布孔比板框孔小且与板框孔相对同心。
- (4)各管路是否畅通，有无漏点。
- (5)液压系统工作是否正常，压力表是否灵敏好用。

### 二、操作中注意事项：

- (1)安装压滤布必须平整，不许折叠，以防压紧时损坏板框及泄漏。
- (2)液压站的工作压力橡塑板框高工作压力不得超过20Mpa。
- (3)过滤压力必须小于0.45Mpa，过滤物料温度必须小于80℃，以防引起渗漏和板框变形、撕裂等。
- (4)操纵装置的溢流阀，须调节到能使活塞退回时所用的小工作压力。
- (5)板框在主梁上移动时，不得碰撞、摔打，施力应均衡，防止碰坏手把和损坏密封面。
- (6)物料、压缩、洗液或热水的阀门必须按操作程序启用，不得同时启用。
- (7)卸饼后清洗板框及滤布时，应保证孔道畅通，不允许残渣粘贴在密封面或进料通道内。
- (8)液压系统停止操纵时，操作装置的长杆手轮应常开，短杆手轮应常闭，以保证安全，并避免来油浪费。

本溪压滤机-青州聚鸿环境工程公司-压滤机厂家由青州聚鸿环境工程有限公司提供。青州聚鸿环境工程有限公司（[www.boshun7788.com](http://www.boshun7788.com)）是一家从事“带式压滤机,带式脱泥机,带式污泥压滤机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“青州聚鸿”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使青州聚鸿在压缩、分离设备中赢得了众的

客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！