

污泥螺杆泵批发 云浮螺杆泵批发 耐璞

产品名称	污泥螺杆泵批发 云浮螺杆泵批发 耐璞
公司名称	广州耐璞环保机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇新世界花园北门围仔厂房
联系电话	13922149190

产品详情

耐璞环保机械——螺杆泵批发

应用领域：1、市政工程：供水厂定量加药，沉淀泥沙的输送排放。污水厂脱水后污泥的输送板框压滤机的送料，添加化学药剂，如絮凝剂、石灰乳等化学溶液的添加。2、船舶工业：传播中输送燃油、扫仓、清除海上浮油、排放污水、污油至岸上及装卸各种物料。3、石油工业：陆地及海上油田中、稠油抽取及输送、油、气、砂等混合物的抽取及输送。

耐璞环保机械——螺杆泵批发

单从结构上而言，双螺杆泵是外啮合的螺杆泵。它利用相互啮合，互不接触的两根螺杆来抽送液体。在结构型式上双螺杆泵也很齐全，有卧式、立式、带加热套等各种类型，可以输送有颗粒的低粘度或高粘度介质，根据颗粒大小调节螺杆间距，选用正确的材质，甚至可以输送许多腐蚀性介质。

广州耐璞环保机械有限公司--螺杆泵批发

双螺杆泵独特的结构使它可以实现无搅拌、无脉动、平稳的输送各种介质；由于泵体结构保证泵的工作元件内始终存有泵送液体作为密封液体，因此双螺杆泵有很强的自吸能力，且能汽液混输。双螺杆泵的特殊设计还保证了泵有高的吸入性能即很小的NPSHr值。双螺杆泵又可分为内置轴承和外置轴承两种形式。在内置轴承的结构型式中轴承由输送物进行润滑。外置轴承结构的双螺杆泵是工作腔同轴承分开。这种泵的结构和螺杆间存在侧间隙，独立润滑的外置轴承允许其输送各种非润滑性介质。此外，调整同步齿轮使得螺杆不接触，同时将输出扭矩的一半传给从动螺杆。如所有螺杆泵一样，外置轴承式双螺杆泵也有自吸能力，而且多数泵输送元件本身都是双吸对称布置，可消除轴向力，也有很大的吸高。

吸气：阳转子的齿连续脱离阴转子的齿槽，齿间容积逐渐扩大，气体经吸气孔口进齿间容积，当齿间容积达到大值时，齿间容积与吸气孔口断开，污泥螺杆泵批发，封闭，吸气过程结束。此时阳和阴转子的齿间容积彼此不连通。压缩：在继续旋转中，阳转子凸齿间容积中的气体受阴转子凹齿的嵌入被逐渐压缩；经某一转角后，阴、阳转子齿间容积连通，云浮螺杆泵批发，和机体之间形成"V"字形的齿间容积对，即基元容积。随两转子齿的旋转和互相啮合，基元容积被逐渐推移，容积也逐渐缩小，这样的气体压缩过程直到与排气孔口相连通时为止。排气：随着转子旋转，压缩到小基元容积的气体，被送出排气管上述吸气、压缩、排气过程循环进行，g型螺杆泵批发，各基元容积依次陆续工作，构成了螺杆式制冷压缩机的工作循环。

广州耐璞环保机械有限公司--螺杆泵批发

但螺杆泵切记干运转，哪怕是很短时间的空转也会造成定子的损坏。在启动泵前，先将输送的介质注入泵的吸入腔内（若介质浓度高，螺杆泵批发价格，稀释后注入）。以确保润滑橡胶定子。泵停止运转时，应留有足够的介质在吸入腔内。用户在设计管道时应予以专门的考虑。

单螺杆泵不能在阀门关闭时工作，以避免容积泵的压力急剧升高而造成管道及泵的损坏。尤其在输送危险介质时，安装压力开关等安全装置是尤其重要的。

污泥螺杆泵批发-云浮螺杆泵批发-耐璞(查看)由广州耐璞环保机械有限公司提供。广州耐璞环保机械有限公司（www.gznaipu.com）位于广州市增城区新塘镇新世界花园北门围仔厂房。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前耐璞环保在其它中享有良好的声誉。耐璞环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。耐璞环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。