

北京黎明液压滤芯 原装黎明液压滤芯 钰桥

产品名称	北京黎明液压滤芯 原装黎明液压滤芯 钰桥
公司名称	固安县钰桥机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县林城工业区
联系电话	15373235877

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：固安县钰桥机械配件有限公司

我公司生产的液压滤芯过滤精度为：4微米，10微米，15微米，20微米，25微米，1.滤芯的过滤层采用：玻璃纤维，复膜玻璃纤维，304、304L、316、316L等不锈钢席型网，2.其特点为：耐低温、耐高温，耐酸碱，耐腐蚀等特点，冲洗之后可以反复继续使用，RFB-630*10回油过滤器，便于装卸.孔形稳定，分布均匀，保证过滤性能稳定.再生性能好.反复清洗再生后过滤性能恢复98%以上，黎明液压滤芯批发，免更换，使用寿命长，大大降低了客户的采购液压滤芯成本。3.液压汽轮机滤芯过滤面积大，具有各种不同的孔隙度(28%—50%)、孔径(4u—160u)及过滤精度(0.2um—100um)，孔道纵横交错。我公司黎明液压滤芯产品要求1、强度要求，制作完整度要求、承受压差、承受安装外力、承受压差交变载荷，2、通油的顺畅度要求，流量阻力特性，3、耐一定的高温，与工作介质相容，4、滤层纤维不能位移和脱落，5、成承载较多的污物，6、高空及寒冷地区使用正常，7、耐疲劳，交变流量下的疲劳强度，8、滤芯本身清洁度要达标。

黎明液压滤芯的更换标准

油滤芯主要用于液压系统中油品的过滤，安装在液压系统中的过滤器及滤油机中。在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，可延长液压系统寿命，保证系统正常运转。黎明液压滤芯具有各种不同的孔隙度、孔径及过滤精度，孔道纵横交错，耐高温、抗急冷急热、抗腐蚀，适用于多种酸、碱等腐蚀性介质，不锈钢油滤芯可耐一般的酸碱和有机物腐蚀，特别适用于含硫气体过滤.强度高、韧性好。黎明液压滤芯适用于高压环境中，可焊接，便于装卸，孔形稳

定，分布均匀，保证过滤性能稳定。再生性能好，北京黎明液压滤芯，反复清洗再生后过滤性能恢复90%以上。黎明液压滤芯的更换标准：实际使用时间达到设计寿命时间后更换。油滤芯设计使用寿命通常为2000小时。到期后必须予以更换。空压机环境状况较差的应缩短使用时间。设计使用寿命期限内堵塞报警后立即予以更换，油滤芯堵塞报警设定值通常为1.0-1.4bar。堵塞后若不更换滤芯将导致回油量不足主机润滑不足，主机寿命严重缩短；滤芯破损后未过滤的含大量金属颗粒杂质的油进入主机，导致主机损坏。

黎明液压滤芯用于滤除系统中的颗粒杂物及橡胶物质，保证液压系统的清洁度。为了净化原生态的资源 and 资源的再利用，而需要的净化设备。液压系统的管道，液压元件等都是液压油污染物的重要来源，想要从源头阻断污染源就要安装液压油滤芯。但是液压油的污染不仅仅来源于此，空气中的灰尘也会成为液压油的污染物，在液压系统工作的过程中潜入液压油中。另外，液压系统在安装和运转的过程中不断摩擦会产生污染物，液压油如果时间久了变质了也会不断产生污染物。我公司位于京南固安林城工业园区，是一家集中科研、制造、销售为一体的综合性先进私营企业，并已通过ISO9001:2000质量体系认证，原装黎明液压滤芯，从采购、生产、检验到销售，完全按国家标准规范管理，为产品的品质提供可靠的保障，为更好的服务客户打下坚实的基础，公司拥有先进的设计和制造能力，精良的生产与检测设备，高素质的员工队伍和优良的服务体系。公司主营：油滤芯，液压滤芯，液压油滤芯等。

北京黎明液压滤芯-原装黎明液压滤芯-钰桥(推荐商家)由固安县钰桥机械配件有限公司提供。固安县钰桥机械配件有限公司(www.hbyqlmx.com)位于河北省廊坊市固安县林城工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前钰桥在除尘设备中享有良好的声誉。钰桥取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。钰桥全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.hbyqlmx.com)还是从事黎明滤芯厂家，国产黎明滤芯，黎明滤芯批发的厂家，欢迎来电咨询。