

服装涤纶缝纫线工业缝包线工厂 百坊线业

产品名称	服装涤纶缝纫线工业缝包线工厂 百坊线业
公司名称	广州百坊纺织科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区太和镇永兴村龙河中路7号2栋
联系电话	18928796805

产品详情

广州百坊纺织科技有限公司是涤纶缝纫线、扁蜡线，圆蜡线、涤包涤包芯线、尼龙高强线等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系，OEKO-TEX认证厂家。广州百坊纺织科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

涤纶缝纫线 - 百坊线业实力精选厂家直销

缝纫线的分类与特点

服装用缝纫线，按原料通常分为天然纤维缝纫线、合成纤维缝纫线及混合缝纫线三大类。

1、天然纤维缝纫线

a、棉缝纫线：以棉纤维为原料经炼漂、上浆、打蜡等工序制成的缝纫线。棉缝纫线又可分为无光线（或软线）、丝光线和蜡光线。

棉缝纫线强度较高，耐热性好，涤纶缝纫线工业缝包线工厂，适于高速缝纫与耐久压烫，主要用于棉织物、皮革及高温熨烫衣物的缝纫。缺点是弹性与耐磨性较差。

b、蚕丝线：用天然蚕丝制成的长丝线或绢丝线，有的光泽，优质商家涤纶缝纫线工业缝包线工厂，其强度、弹性和耐磨性能均优于棉线，适于缝制各类丝绸服装、呢绒服装、毛皮与皮革服装等。

广州百坊纺织科技有限公司是涤纶缝纫线、扁蜡线，圆蜡线、涤包涤包芯线、尼龙高强线等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系，OEKO-TEX认证厂家。广州百坊纺织科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

特多龙线

特多龙线：又叫高强线、涤纶线，是由连续涤纶高强低伸长丝捻合而成，耐高温130度，拉力高，低延伸率，无弹性；不过耐磨性差，比尼龙线硬，燃烧冒黑烟，130度高温染色。光滑、无更多接头、色牢度好，符合国际环保要求的缝纫线。

其常用规格型号为：

线号 型号 平均强度 (KG)

60# 150D/1x3 2.4

40# 210D/1x2 2.4

30# 210D/1x3 3.6

20# 210D/1x4 4.5

10# 210D/2x3 6.0

5# 210D/3x3 9.0

0# 210D/4x3 11.0

还有其它一些较粗规格：15股、18股、21股、24股、30股等。

广州百坊纺织科技有限公司是涤纶缝纫线、扁蜡线，圆蜡线、涤包涤包芯线、尼龙高强线等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系，OEKO-TEX认证厂家。广州百坊纺织科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

涤纶缝纫线 - 百坊线业实力精选厂家直销

混合缝纫线

a、涤/棉缝纫线：采用65%的涤纶和35%的棉混纺而成，兼有涤和棉两者的优点。涤/棉缝纫线既能保证强度、耐磨、缩水率的要求，服装涤纶缝纫线工业缝包线工厂，又能克服涤纶不耐热的缺陷，适应高速缝纫，可用于全棉、涤/棉等各类服装。

b、包芯缝纫线：以长丝为芯，外包覆天然纤维而制得的缝纫线。包芯缝纫线的强度取决于芯线，服装涤纶缝纫线工业缝包线工厂，而耐磨与耐热取决于外包纱。因此，包芯缝纫线适合于高速缝纫，以及需要较高缝纫牢固的服装。

用好缝纫线应遵循的原则

评定缝纫线质量的综合指标是可缝性。

可缝性表示在规定条件下，缝纫线能顺利形成良好的线迹，并在线迹中保持一定机械性能的能力。在确保可缝性的同时，缝纫线也需要正确的应用，做到这一点，应遵循以下原则：

(1) 与面料特性配伍

缝纫线与面料的原料相同或相近，才能保证其缩率、耐热性、耐磨性、耐用性等的统一，避免线、面料间的差异而引起外观皱缩。

(2) 与服装种类一致

对于特殊用途的服装，应考虑特殊功能的缝纫线，如弹力服装需用弹力缝纫线，消防服需用经耐热、阻燃和防水处理的缝纫线。

(3) 与线迹形态协调

服装不同部位所用线迹不同，缝纫线也应随其改变，如包缝需用蓬松的线或变形线，双线线迹应选择延伸性大的线，裆缝、肩缝线应坚牢，而扣眼线则需耐磨。

服装涤纶缝纫线工业缝包线工厂-百坊线业(推荐商家)由广州百坊纺织科技有限公司提供。广州百坊纺织科技有限公司(www.bannertextile.com)是从事“圆蜡线,蜡线,邦迪线,涤纶线,高强线,缝纫线,高弹丝,低弹丝”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:王红艳。