

酒精喷灯燃烧试验机

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 酒精喷灯燃烧试验机 |
| 公司名称 | 东莞宝嘉裕检测设备有限公司 |
| 价格 | 4500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:宝嘉裕 型号:BJY-JJP 产地:东莞 |
| 公司地址 | 东莞市常平镇黄泥塘村新兴路21号 |
| 联系电话 | 13712882477 |

产品详情

酒精喷灯燃烧试验机产品介绍：

主要用途：

适用于煤矿井下用聚合物制品的阻燃性能测定，供聚合物制品生产企业检测各类型阻燃制品的阻燃性能。

适用标准：

符合MT 113-1995 煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则。MTT98-2006《液压支架用软管及软管总成检验规范》广泛应用于建筑材料、纺织、橡胶、塑料、木材、高分子材料等领域。

仪器结构：

仪器主要由酒精喷灯燃烧器、燃烧器底座、试样架、燃料瓶、燃烧试验箱、排烟系统六部分组成。

设备特点：

- 1、采用精密挂式酒精喷灯和酒精灯及试样架各一套。
- 2、记录时间有秒表计时器一个：可以分别记录燃烧时间、明焰时间和炽燃时间。
- 3、按照秒表计时器说明，按“开始”键，燃烧时间自动计时，燃烧时间到达后，继续记录明焰时间并移开喷灯，等试样火焰熄灭后记录秒表上的时间，如需继续记录，可以继续记录下一个炽燃时间，如无炽燃燃烧，按下“停止”键即可。
- 4、喷灯火焰高度可调节。角度可调整。
- 5、“旋转式”样架固定装置。

技术参数：

- 1、燃烧时间：0 ~ 999.9秒自动记录，精度 ± 0.01 秒，标准采用30秒。
- 2、明焰与炽燃时间计时：0 ~ 999.9秒，精度： ± 0.01 秒。
- 3、试样尺寸：长360mm × 宽50mm × 厚度5~10mm。
- 4、工作电源：AC220V；50Hz；50W。
- 5、燃烧试验箱内部尺寸：660 × 660 × 1000(mm³)。
- 6、燃料：5% (GB338) 甲醇和95% (GB394) 乙醇混合物 (V/V)。
- 7、材质全部用不锈钢制作。
- 8、燃烧试验箱外形尺寸：665 × 665 × 1070(mm³)。
- 9、重量：约45Kg。