

云南反渗透净水设备 云南反渗透净水设备出售 欧朗环保

产品名称	云南反渗透净水设备 云南反渗透净水设备出售 欧朗环保
公司名称	云南欧朗环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区经开区阿拉社区46号
联系电话	18288616075 18288616075

产品详情

紫外线杀菌灯采用254nm波长的紫外线照射杀菌，可有效破坏微生物的DNA分子，使之形成TT两聚体而无法繁殖，是空气、水安全有效的常用灭菌方法。TOC紫外消解器采用可同时产生185nm/254nm双波长的紫外线灯管，其中185nm紫外线在空气中可产生臭氧而杀菌除味，在水中会产生氢氧自由基，云南反渗透净水设备哪家好，可将纯水中微量有机物迅速氧化为CO₂，达到去除TOC的目的。

预处理时还应该考虑到进水的pH值。各种半透膜都有其很适宜的运行pH值，故需按反渗透膜的要求，调节进水的pH值。预处理时还应该考虑到进水的温度。膜的透水量是随水温的变高而增大的，但温度过高会加快醋酸纤维素膜的水解速度，且使有机膜变软，云南反渗透净水设备出售，易于压实。所以，对于有机膜来说，通常将温度控制在约20-40 范围内为宜，复合膜温度控制在约5-45 范围内为宜。

通常当原水电导率<200 μ S/cm时，一级RO纯水电导率 5 μ s/cm，符合实验室三级用水标准。对于原水电导率高的地区，为节省后续混床离子交换树脂更换成本，提高纯水水质，云南反渗透净水设备，客户可考虑选择二级反渗透纯化系统，二级RO纯水电导率约1~5 μ S/cm，与原水水质有关。反渗透的原理作用:把相同体积的稀溶液(如淡水)和浓液(如海水或盐水)分别置于一容器的两侧，中间用半透膜阻隔，稀溶液中的溶剂将自然的穿过半透膜，向浓溶液侧流动，浓溶液侧的液面会比稀溶液的液面高出一定高度，形成一个压力差，达到渗透平衡状态，此种压力差即为渗透压渗透压的大小决定于浓液的种类，浓度和温度与半透膜的性质无关。若在浓溶液侧施加一个大于渗透压的压力时，云南反渗透净水设备多少钱，浓溶液中的溶剂会向稀溶液流动，此种溶剂的流动方向与原来渗透的方向相反，这一过程称为反渗透。

云南反渗透净水设备-云南反渗透净水设备出售-欧朗环保由云南欧朗环保科技有限公司提供。云南欧朗环保科技有限公司（www.ynoulang.com）是从事“反渗透净水设备，超滤设备，一体化净水设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：龚俊豪。

