

青岛配电柜 抽屉式配电柜 德州汉控自动化

产品名称	青岛配电柜 抽屉式配电柜 德州汉控自动化
公司名称	德州汉控自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济开发区抬头寺353省道以南
联系电话	15339982890

产品详情

低压配电柜常见故障以及故障的处理办法：

故障1、由于进水或受潮引起的短路故障，抽屉式配电柜，这类故障多是因为配电柜密封性能不好或是安装位置不当所造成的，因此要避免这一类故障的发生，安装时应选择高于地面30公分以上无积水的地方，配电柜的防护等级必须要达到防水和防尘的要求。

故障2、配电箱内电器设计不合理引起的故障，由于在设计制造时对低压电器选型错误，导致低压电器承载量过小，青岛配电柜，开关断路器和交流接触器容量选择不恰当，因此为避免这一问题的发生，低压配电柜，在设计选型时要留有余量，避免过流引起故障。

在使用的时候要注意低压配电柜设备运行的安全知识：

知识1、电气设备一般都不能受潮，要有防止雨、雪和水侵袭的措施。电气设备在运行时会发热，要有良好的通风条件，有的还要有防火措施，有露在外面的带电体的设备，特别是高压设备，要有防止小动物前入造成短路事故的措施

知识2、所有电气设备的金属外壳，都必须有可靠的保护接地，凡有可能被雷击的电气设备，都要安装防雷装置

高低压配电柜在安装、验收、交接性试验、试车、运行与维护等方面除应遵守电力部门要求执行的各项规定外，还应注意以下事项：

- 1、用户收货时应按有关规定仔细检查，对于不马上安装的产品，配电柜安装，应按正常使用条件规定，存放于适当的场所。
- 2、产品应采用专用吊具底部起吊。产品水平安放在事先做好的基础上，装好四只地脚螺栓（可采用二次浇灌法），然后将产品底座与基础之间的缝隙用水泥沙浆抹封，以免雨水进入电缆室。通过高、低压室的底封板接入高、低压电缆。电缆与穿管之间的缝隙密封防水。

青岛配电柜-抽屉式配电柜-德州汉控自动化(推荐商家)由德州汉控自动化设备有限公司提供。德州汉控自动化设备有限公司（www.dzhankong.com）位于山东省德州市经济开发区抬头寺353省道以南。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前德州汉控自动化在工业自动控制系统及装备中享有良好的声誉。德州汉控自动化取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。德州汉控自动化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。