

# 节能天然气壁挂炉代理 山东爱客多热能科技 天然气壁挂炉代理

产品名称	节能天然气壁挂炉代理 山东爱客多热能科技 天然气壁挂炉代理
公司名称	山东爱客多热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市高新技术开发区龙腾路中段
联系电话	13335289910

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东爱客多热能科技有限公司

### 家庭使用缺点

1. 套管式燃气壁挂炉：因为缺少板换二次换热，生活热水不稳定，天然气壁挂炉代理，忽冷忽热；
2. 板换式燃气壁挂炉：板式换热器二次换热解决了忽冷忽热的生活热水，但是在水质硬度较大的地区，板式换热器容易结垢堵死；
3. 冷凝燃气壁挂炉：功能和节能方面都很强大，但就是造价贵；
4. 采暖炉使用寿命为15年左右，更新费用要由用户承担。

家中无人时，需保留4 左右的低温运行(防冻作用)，消耗一定能源及费用。

普通燃气壁挂炉热泵经常启动及火焰燃烧，噪音较大，存在一定空气污染问题。

使用不当造成的故障率高于集中供热。(锅炉、管线结垢，跑水，散热器不热等)

5. 部份进口品牌壁挂炉配件价格较高。

2、选功率。同一品牌有各种功率可选，选的功率大，浪费资金，浪费能源。选的功率小，资金和能源浪费小，但达不到使用要求。看一下壁挂炉的能效标识，壁挂炉能效的为二级产品，有的壁挂炉三级都达不到的，没有能效标识。

3、根据自己的房屋面积选择。一般每平米需要的供热功率大约在120w-180w之间，并且根据房型、结构、建筑材料的不同而有所变化，因此，当你选择采暖炉前，爱客多天然气壁挂炉代理，应先征求服务商的意见，看看你的房子大概要按照哪种功率计算，然后测算一个大致的总体功率。推荐一个计算大致功率的公式：房子的建筑面积  $\times$  65%  $\times$  150w。通常采暖面积会在建筑面积的60%-70%之间，如果是一套150平方米的公寓房，它的采暖面积大概在90-105平方米之间。我们按照100平方米的采暖面积计算，供暖天然气壁挂炉代理，预计需要15kw的供热功率，再加上平时生活热水需求，基本上就要选择一个18kw的采暖炉。

### 3.节能度

选购壁挂炉时查看它的耗气量也是很重要的。壁挂炉的发热面积远大于其他采暖方式，热得快，热效率高，耗费气源少。根据德国专业采暖集团威能公司的数据，节能天然气壁挂炉代理，一般而言，壁挂炉的工作效率可达90%以上，而新型的冷凝式锅炉更高达109%的效率。相对于用电或者其他方式供暖，燃气供暖可以节约30%-40%的效能，节能性。同时专家建议，搭配安装温控器，用哪个开哪个，这样耗费的能源会更少。

节能天然气壁挂炉代理-山东爱客多热能科技-天然气壁挂炉代理由山东爱客多热能科技有限公司提供。山东爱客多热能科技有限公司（[www.aikeduo001.com](http://www.aikeduo001.com)）位于泰安市高新技术开发区龙腾路中段。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前爱客多在家电制造设备中享有良好的声誉。爱客多取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。爱客多全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。