

防渗膜价格 包头防渗膜 建通土工材料

产品名称	防渗膜价格 包头防渗膜 建通土工材料
公司名称	山东建通工程科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陵城区经济开发区田园路东段路北
联系电话	18553407781 18769025529

产品详情

HDPE防渗膜也被称为高密度聚乙烯膜、HDPE土工膜，是由HDPE构成的塑料卷材，其HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色，在微薄截面呈一定程度的半透明状。HDPE具有很好的防腐性能、电性能、防潮性能、防渗漏性能、拉伸强度高，所以是很适用于电线电缆、工程防渗、养殖防渗、油罐防渗、地下室防渗、人工湖防渗等领域。HDPE防渗膜具有极好的抗冲击性，故在常温甚至在-40F低温度下均如此;具有良好的耐热性和耐寒性。化学稳定性好，具有较高的刚性和韧性，机械强度好，耐环境应力开裂与耐撕裂强度性能好，随着密度的上升，机械性能和阻隔性能会相应提高，耐热，和抗拉强度也更高;能耐酸、碱等腐蚀。HDPE防渗膜在各个方面都是非常好的选择 防渗系数高--防渗膜具有普通防水材料无法比拟的防渗效果，HDPE膜LDPE防水膜具有高强抗拉伸机械性，它优良的弹性和变形能力使其非常适用于膨胀或收缩基面，可有效克服基面的不均匀沉降，水蒸汽渗透系数。高机械强度--HDPE土工膜具有良好机械强度，断裂拉伸强度28MP，断裂延伸率700% 成本低效益高，防渗膜采用新型技术提高了防渗效果，但生产工艺更加科学、速捷、所以产品成本反而低于传统防水材料，经实际测算采用HDPE防渗膜的一般工程要节约成本50%左右 环保无毒性--HDPE高密度聚乙烯膜采用的材料均为无毒环保材料，HDPE土工膜防渗原理是普通物理变化，不产生任何有害物质，是环保、养殖、饮用水池的不二选择。防渗土工膜

防渗膜

养殖专用膜是土工膜系列产品之一，与HDPE土工膜的力学性能相近，防渗膜价格，由于养殖专用土工膜的应用特点以暴露使用为特点，鱼池用防渗膜厂家，所以在生产时抗老化剂、紫外线吸收剂、稳定剂的添加量要高于HDPE土工膜，不仅能吸收、转化紫外线，同时也可以屏蔽大量的紫外线，延长它的使用寿命。

防渗膜在水产养殖业的应用可改变过去养殖水体重复污染，降低饵料系数。防渗膜具抗拉伸，抗冲击，抗撕裂强度高的特点，以及具有耐静水压高的特点，在耐酸碱腐蚀、抗微生物侵蚀及防渗透方面有较好性能。防渗膜覆盖整个养殖池塘池底，可以使池底与池水完全隔开，由于防渗膜光滑，不仅消毒、清淤方便，也有利于防止底部病原的传播。过去水产养殖业多是分散低产的养殖模式，将这种模式通过科学的规划设计变成集约化高产养殖是以提高产量为目的的科学规划。其中包括建立先进的水处理系统并铺

设养殖专用HDPE防渗膜。

藕池专用膜——防渗膜的厚度选择需要根据莲藕种植的年限和磨损的程度合理选用。一般情况采用厚度0.35毫米以上，还可以选择防渗膜厚度为0.5毫米和0.7毫米的。

藕池防渗膜的具体施工方法：

- 1、底部处理。用机械挖去底土20公分，平均堆于长向两边，然后夯实底部和四周池边，池边仍以斜面为好。
- 2、铺设专用防渗膜。按照标示将防渗膜平摊在底部，纵向防渗膜边重叠10-15公分，由施工人员用焊接或胶粘方式处理。
- 3、在标示打底的膜的膜上边用空心砖或一般砖砌墙40公分。并在墙体上做流水口1-2个，宽度以10-20公分为宜，深度20公分。界格墙的作用是格式化藕池，防止藕鞭徒长浪费养分，达到多结藕结大藕的目的，并可在上边行走，方便管理。墙体尽量抛光，顶面要做结实。
- 4、边墙修建。用水泥板或砖斜铺砌墙，用水泥沙摸缝抛光并硬化抹平池边30公分，防止水渗入防渗膜底部。

芯土上顶面应纵向找坡，斜度按1/500向两边集水坑集水，形成围堰排水系统。如部分钢板桩顶部预留长度较长，可在内侧外凸的钢板桩上开排水孔。孔口位于PE土工膜上方。在回填土工序前，将钢板桩围堰岸侧的混凝土接口浇筑完结并到达必定的龄期后再进行施工。防渗膜铺设完结后，垃圾填埋场专用防渗膜，进行围堰内侧袋装土的回填，选用人工整理、堆砌的方法。人工堆砌1m左右后开端回填土，包头防渗膜，回填土运到现场，用皮带输送机运到围堰内，直至填筑到与袋装土相平后再将袋装土填高，在回填土。

防渗膜价格-包头防渗膜-建通土工材料(查看)由山东建通工程科技有限公司提供。山东建通工程科技有限公司(www.jiantongtgb.com)是从事“土工布,土工膜,长丝土工布,复合土工膜”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:田经理。同时本公司(www.cstgbc.com)还是从事山东长丝土工布,山东反滤土工布,山东无纺土工布的厂家,欢迎来电咨询。