青岛防渗膜 建通土工材料 鱼池用防渗膜厂家

产品名称	青岛防渗膜 建通土工材料 鱼池用防渗膜厂家
公司名称	山东建通工程科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陵城区经济开发区田园路东段路北
联系电话	18553407781 18769025529

产品详情

防渗膜特点:

- 1、成本低效益高,防渗膜采用新型技术提高了防渗效果,但生产工艺更加科学、速捷、所以产品成本反而低于传统防水材料,经实际测算采用HDPE防渗膜的一般工程要节约成本50%左右。
- 2、施工速度快—防渗膜有很高的灵活性,有多种规格多种铺设形式满足不同工程防渗要求,采用热熔焊接,焊缝强度高,施工方便、快速健康。
- 3、环保性—防渗膜采用的材料均为环保材料,水池用防渗膜价格,防渗原理是普通物理变化,不产生任何有害物质,是环保、养殖、饮用水池的最1佳选择。

防渗土工膜的特性介绍:

- 1.防渗功能好:HDPE防渗膜使用优质的高密度聚乙烯原生树脂,使用共挤技术做成,具有高1效分子密度 ,青岛防渗膜,液体渗透性极低,防渗透效果极1佳.
- 2.施工简单方便,质量轻,便于运输:HDPE防渗膜质量轻,鱼池用防渗膜厂家,成品成卷状,便于现场铺设有很高灵活性可满足不同施工场地的需求.
- 3.成本低,综合效益高:防渗膜使用新型技术提高了防渗效果,但生产工艺更加科学,速捷,因此产品成本反而低于传统产品膜:经实际测算使用HDPE防渗膜的1般工程要节约成本.

建通工程有限公司致力于服务好每一位客户,如果您在使用中有任何问题,或者建议,都欢迎您与我们 联系,我公司竭诚为您服务!

防渗膜焊接要点:

- 1) 焊接处的厚度不得少于膜厚度的1.5倍。
- 2)褶皱部分的边缘,剪去裂痕的皱纹以保证平坦重叠。挤压焊接裂纹或皱纹切除部分时,其重叠应不小于0.1m,当重叠小于0.1m时可用椭圆或圆形补丁补上,人工湖专用防渗膜价格,补丁在切除的各个方向上应扩展大于0.2m。
- 3)防渗膜应避免十字搭接,采用丁字交错焊接形式;横向焊缝间错位应大于或等于500mm,并采用300×300mm母材修补。

青岛防渗膜-建通土工材料-鱼池用防渗膜厂家由山东建通工程科技有限公司提供。行路致远,砥砺前行。山东建通工程科技有限公司(www.jiantongtgb.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为环保产品加工具影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!同时本公司(www.csfhmt.com)还是从事长丝复合膜,山东复合土工膜,山东复合膜的厂家,欢迎来电咨询。