

# 平顶山超声波清洗设备洁升超声波清洗

产品名称	平顶山超声波清洗设备洁升超声波清洗
公司名称	济南洁升电气设备有限公司
价格	17000.00/套
规格参数	品牌:洁升超声波
公司地址	山东省济南市市中区鲁能领秀城八区7号楼2-1103
联系电话	0531 68659883 15098912336

## 产品详情

平顶山超声波清洗设备人工控制、半自动化，全自动化型洗净机可大量节省人力与时间，产品一致性好。KM2200DB中文液晶台式超声波清洗器的详细资料：KM2200DB中文液晶台式超声波清洗器主要技术参数：1.仪器外尺寸：长260mm宽160mm高260mm2.清洗槽尺寸：长230mm宽140mm高100mm3.清洗槽容量：3L4.超声功率：100W，功率可调：10-100(%)5.超声：40KHz6.加热功率。全自动汽车零部件超声波清洗设备的特点：采用触摸屏终端显示，具有人机对话功能，可选择设定各种功能参数，采用PLC可编程控制全清洗过程，既可全自动操作，也可以手动操作 机械臂的横向移动，工件的上下升降，洗蓝挂，脱钩装置均采用气缸传动，结构合理，轻巧，维修方便 龙门式输送，运行速度快。全自动超声波清洗设备的技术特点超声波清洗与清洗方式相比，超声波清洗有如下优点：1.清洗更彻底超声波清洗原理表明该种方式非常适合清洗形状复杂的构件。这类零部件若用人工清洗，有很多部位是难以或无法清洗到的。可以使超声波清洗机的清洗效率大大，例如粘度低的清洗剂适用于间隙清洗^fen^沸点低的挥发损失较多，但适用于蒸汽清洗^fen^根据不同清洗剂选择适宜的温度对于清洗效果的影响很大等等。三、废液处理问题。以水系清洗剂为例，由于超声波清洗机在清洗后的废液中含有油脂污垢、泥砂、积炭、金属屑与极性氧化物等，使水质不符合排放标准，应进行处理。产品特点：1：全不锈钢外壳、内胆（加厚型更耐用）2：大功率换能器清洗效果显著，可用观察到4：防水性能大大改进，产品更加安全持久5：清洗后物体闪亮发光使用注意事项：1.切记在空槽的状况下不能开启清洗器，以免损坏机器。超声波清洗机、超声波清洗设备、超声波振板厂家、多槽超声波清洗机、全自动超声波清洗机、超声波设备清洗设备等等的清洗设备与超声波清洗剂的巧妙搭配。选择超声波清洗剂时，首先要想到清洗剂对污物的清洗原理及清洗过程