

酒柜隔断 隔断 天昊木雕

产品名称	酒柜隔断 隔断 天昊木雕
公司名称	重庆天昊木雕有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆九龙坡区白市驿海龙工业园1社
联系电话	15102371309

产品详情

产品拥有四大系列三十多个型号，已形成了具有多项自主知识产权的隔断系列产品。活动隔断有65型、85型、100型、125型和超高型等五种型号。超高型活动隔断采用高强钢轨、进口吊轮、驳口和自动转向系统，可达16m，隔音系数为56db，适合于大型会议厅、宴会厅、展览馆和其它专业场馆使用。各种型号的活动隔断均可任意角转弯，实现、多角度灵活分隔空间，充分展现了室内空间的分隔艺术。

办公高隔间有36型、80型、88型和108型等多种型号，各种型号均体现了当今世界潮的设计理念，活动隔断，具有简洁大方、线条流畅、时尚前卫、坚固耐用的特点。双玻电动遥控百叶高隔间，夹层玻璃内的百叶帘可以遥控操作，完全展开或完全收起，还可以随意调节百叶帘的采光角度，是潮时尚的设计。

方式一：通过机器自身功能来实现弧面加工，目前佩森电脑雕刻机拥有板面校准工具，隔断门，通过此工具可实现弧面自动校准，适用于单线雕刻，没有掌握浮雕软件的客户。这套工具还可以解决非人为因素导致板材不平，例如石碑雕刻行业、墓碑刻字行业等。

方式二：通过精雕软件/ARTCAM软件功能实现弧面雕刻加工。适用于浮雕、板雕刻、弧面板雕刻。

方法三：包裹雕刻

包裹雕刻可以应对弧面角度相对大一些的加工，投影雕刻在应对弧面角度比较大的时候容易出现错误。

方式四：通过扫描仪进行扫描，然后进行路径生成编辑等。（这个有待求证）目前小编整理的电脑雕刻机弧面雕刻处理方法还不太完善，之后会做更多的雕刻机技巧文章。木材的干缩与湿胀，以及由于各向尺寸变化不一致而引起的翘曲变形，是木材利用中的一大缺陷，为了提高木材尺寸的稳定性，防止木材变形的发生

1.酒店移动隔断门 | 酒店成品隔断 | 酒店包厢隔断 | 酒店铝合金隔断介绍

边框：活动屏风边框材料一律采用6063T6标号的氧化铝合金材料加工制作。

道轨：与边框一样采用6063T6标号的氧化铝合金材料，承载能力极限225kg。

吊轮：活动屏风滚轮材质为PA（尼龙），轴承采用6304-2RS材质，丝杆材质为45号调质钢、丝牙规格M16（细牙），承吊屏风，在水平面能作任意角度旋转，可顺滑地通过道轨的L、T、X交叉点。

压条：材质为阳极氧化铝，密封屏风与地面、天花这间的间隙，起隔音和固定屏风的作用。

隔音棉：采用PAR吸声玻璃纤维，具防火性能，热阻值及降噪系数等均符合美国ASTM相关标准。

重量：每平方20kg-30kg(根据装饰面的不同，每个单位平方的重量不同)。

隔音系数范围：32db-36db

伸缩范围：活动屏风伸缩板伸缩范围 100mm

适用范围：酒店酒楼餐厅包房、宴会厅以及大公司

厚度：100型活动隔断成品厚度为100mm。

边框：100型活动隔断边框材料一律采用6063T6标号的氧化铝合金材料加工制作。

道轨：与边框一样采用6063T6标号的氧化铝合金材料，承载能力极限500kg。

吊轮：活动屏风滚轮材质为PA（尼龙），轴承采用6304-2RS材质，丝杆材质为45号调质钢、丝牙规格M16（细牙），承吊屏风，在水平面能作任意角度旋转，隔断，可顺滑地通过道轨的L、T、X交叉点。

压条：材质为阳极氧化铝，密封屏风与地面、天花这间的间隙，起隔音和固定屏风的作用。

隔音棉：采用PAR吸声玻璃纤维，具防火性能，热阻值及降噪系数等均符合美国ASTM相关标准。

重量：每平方41kg-50kg(根据装饰面的不同，每个单位平方的重量不同)。

隔音系数范围：43db-53db

伸缩范围：活动屏风伸缩板伸缩范围 100mm

适用范围：大型酒店宴会厅、会馆、展览馆、活动中心等场

酒柜隔断-隔断-

天昊木雕由重庆天昊木雕有限公司提供。重庆天昊木雕有限公司（www.cqthpf.com）是重庆重庆市,建材加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在重庆天昊木雕领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创重庆天昊木雕更加美好的未来。

