

不锈钢沟盖板厂家 烈德金属 珠海沟盖板

产品名称	不锈钢沟盖板厂家 烈德金属 珠海沟盖板
公司名称	广州烈德金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新沙大道南22号
联系电话	18011882922

产品详情

烈德金属制品——沟盖板

综合经济效益好：与普通碳钢比，玻璃钢格栅综合成本低，虽其一次性投资高于普通碳钢，由于它的使用寿命长，一般可使用二十年，且无需维护，因而其综合经济效益大大优于使用碳钢； 安装方便：由于玻璃钢重量轻，使得构件重量大大减轻，因而减少了支撑结构的重量，安装时不需要使用起吊设备，既节约又方便。

烈德金属制品——沟盖板

钢格栅固定方法：可选用焊接和安装夹固定两种方式，焊接的优点是固定，不会松脱，具体位置在钢格栅的每个角根边钢上，焊缝长不小于20mm，高不小于3mm的角焊。安装夹的优点是不破坏热镀锌层及拆卸方便，每块板至少需要4套安装夹，安装夹的使用数量随着板长度的增加而增加，安全的方法是不用下夹，直接将螺钉头焊在钢梁上，保证钢格栅不会因安装架松脱而从梁上滑落。

烈德金属制品——沟盖板

钢格板适用于合金，建材，电站，锅炉。造船。石化，化工及一般工业厂房、市政建设等行业，具有通风透光、防滑，承载力强，美观耐用，易于清扫，安装简便等优点。钢格板已在国内外各行各业得到广泛应用，主要用作工业平台，不锈钢沟盖板价格，梯踏板，扶栏，通道地板，铁路桥侧道，高空塔架平台，珠海沟盖板，排水沟盖，井盖，道路隔栅，立体停车场，机关、学校、工厂、企事业、运动场、花园别墅的围栏，也可用作民宅的外窗，阳台护栏，高速公路、铁路的护栏等。

烈德金属制品——沟盖板

钢格栅的安装主要有两种方法一个是固定大轮廓时使用的焊接方法，二是格栅之间用安装夹连接。焊接方法主要适用于长久不需要更换位置的地方在钢格栅的每个角落的个格栅上焊接，要求焊缝长度大于20毫米，高度大于3毫米。安装夹安装的地方就比较多了，主要适用于各种钢格栅单板互相连接凑成整板。这种方法虽然简单，不锈钢沟盖板加工，但在要求也很多，每块钢格栅上少4套安装夹就是安装夹，如果单个钢格栅面积较大还需要多加安装夹固定，如果单个板材跨度较大，施工时要求在可以利用的固定的支撑物上多安装几套安装夹。

烈德金属制品——沟盖板

压焊钢格板是由负载扁钢和横杆（扭绞方钢、方钢、圆钢、扁钢等）按一定间距经纬排列，在高压电阻焊机上焊接而成原板，经切割、切口、开孔、包边等工序深加工而成客户要求的成品。主要用来做水沟盖板，钢结构平台板，钢梯的踏步板等压焊钢格板种类：按表面形状分为齿形压焊钢格板、平面型压焊钢格板、I型压焊钢格板及复合型压焊钢格板。

烈德金属制品——沟盖板

镀锌钢格栅步道板为了查明任何腐蚀或任何危险的松动或夹紧件位置的变化，镀锌钢格栅步道板应随时对附件的紧固状态进行检查。防止行人滑倒危险镀锌钢格栅步道板起到保护的作用。现在很多企业建筑都会用到这种建筑装饰。规范镀锌钢格栅步道板安装工作，不锈钢沟盖板厂家，镀锌钢格栅步道板特点：拼装为圆形，梯形，半圆型，扇形。

不锈钢沟盖板厂家-烈德金属(在线咨询)-珠海沟盖板由广州烈德金属制品有限公司提供。“钢格栅，钢格板，护栏”就选广州烈德金属制品有限公司（www.liedemetal.com），公司位于：广州市增城区新沙大道南22号，多年来，烈德金属坚持为客户提供好的服务，联系人：刘生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。烈德金属期待成为您的长期合作伙伴！