

发泡胶聚氨酯喷枪生产厂 聚氨酯喷枪生产厂 北京东盛富田公司

产品名称	发泡胶聚氨酯喷枪生产厂 聚氨酯喷枪生产厂 北京东盛富田公司
公司名称	北京东盛富田聚氨酯设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区新源大街27号院3号楼317室
联系电话	13910267226

产品详情

发泡胶聚氨酯喷枪产品特性

以下内容由北京东盛富田聚氨酯设备制造有限公司为您提供，希望对同行业的朋友有所帮助！

耐温性：- 40 ° C 到 + 90 ° C.料罐的正常使用温度为+5 —— +35

zui佳使用温度为+18 —— +25 稳定性：优良泡沫能粘附在混凝土、涂层、墙体、木材及塑料表面，但不包括特浮龙和硅树脂。产品固化后对人体没有危害。

技术指标

基本原料：聚氨酯预聚物颜色：米黄色比重：25 公斤/立方米耐火实验：B3级，根据德国工业标准
4102耐压强度：9 * 104/m2-10% 变形抗张强度：14 * 104/m2-20%
变形抗紫外线性能：不能持续抵抗单元结构：约70% 的封闭单元热条件系数：0.03 W/m. ° K

聚氨酯喷枪性能及应用

由于聚氨酯大分子中含有的基团都是强极性基团，聚氨酯喷枪生产厂，而且大分子中还含有聚醚或聚酯柔性链段，便携式聚氨酯喷枪生产厂，使得聚氨酯具有以下特点：较高的机械强度和氧化稳定性；具有较高的柔曲性和回弹性；具有优良的耐油性、耐溶剂性、耐水性和耐火性。由于聚氨酯具有很多优异的性能，所以其具有广泛的用途。聚氨酯主要用作聚氨酯合成革、聚氨酯泡沫塑料、聚氨酯涂料、聚氨酯粘合剂、聚氨酯橡胶（弹性体）和聚氨酯纤维等。此外，聚氨酯还用于土建、地址钻探，石油工程中，起堵水、稳固建筑物或路基的作用；作为铺面材料，用于运动场的跑道、建筑物的室内地板等

想要了解更多信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

聚氨酯喷枪

以下内容由北京东盛富田聚氨酯设备制造有限公司为您提供，有兴趣的朋友可以联系图片上的热线电话！

手工浇注发泡

搅拌器应有足够的功率和转速。混合得均匀，泡沫孔细而均匀，外墙聚氨酯喷枪生产厂，质量好；混合不好，泡孔粗而不均匀，甚至在局部范围内出现化学组成不符合配方要求的现象，大大影响制品质量。聚氨酯硬泡喷涂成型聚氨酯硬泡喷涂发泡成型即是将双组分组合料迅速混合后直接喷射到物件表面而发泡成型。喷涂是聚氨酯硬泡是一种重要的施工方法，可用于冷库、粮库、住宅及厂房屋顶、墙体、贮罐等领域的保温层施工，应用已逐渐普及。喷涂发泡成型的优点是：不需要模具；无论是在水平面还是垂直面、顶面，无论是在形状简单的物体表面或者还是复杂的表面，都可通过喷涂方法形成硬质聚氨酯泡沫塑料保温层；劳动生产率高；喷涂发泡所得的硬质聚氨酯泡沫塑料无缝，绝热效果好，兼具一定的防水功能。低压及高压喷涂一般按喷涂设备压力分为低压喷涂和高压喷涂，高压喷涂发泡按提供压力的介质种类又分为气压型和液压型高压喷涂工艺。低压喷涂发泡是靠柱塞泵将聚氨酯泡沫组合料“白料”（即组合聚醚）、“黑料”（即聚合MDI）这两种原料从原料桶内抽出并输送到喷枪枪嘴，然后靠压缩空气将黑白两种原料从喷枪嘴中吹出的同时使之混合发泡。

发泡胶聚氨酯喷枪生产厂-聚氨酯喷枪生产厂-北京东盛富田公司由北京东盛富田聚氨酯设备制造有限公司提供。北京东盛富田聚氨酯设备制造有限公司（www.dongshengfutian.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！