大流量卧式纸浆泵型号 瑞泰水泵直销 天津大流量卧式纸浆泵

产品名称	大流量卧式纸浆泵型号 瑞泰水泵直销 天津大流量卧式纸浆泵
公司名称	河北瑞泰泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省安国市路景工业区
联系电话	13932253960

产品详情

无堵塞纸浆泵起动前，应按以下要求进行检查；

1、大流量卧式纸浆泵各螺栓是否己紧固；轴承室内是否已注入稀油(油位高为油标中心处)；

2、联轴器同轴度是否小于等于小Φ0.3mm,同时用手转动联轴器应感觉轻松均匀；

3、电机转向是否正确；

4、进口阀门是否全开；

5、出口阀门是否关闭；

6、密封水阀门是否开启；密封水压力要求：工作压力加上(0.3~0.5)kgf/c

广泰泵业专业生产LXL纸浆泵，质量保证，价格公道，欢迎来电咨询。

离心水泵运行中的注意事项

水泵在运行过程中，运行人员应坚守岗位，并及时检查运行情况，若发现问题，应及时处理。

（1）检查电流表、电压表、真空表及压力表等各种仪表是否正常，若发现问题，应及时查明原因并予以排除。若真空表指示值突然升高，则可能是进水口堵塞或因进水池水位下降而导致水泵吸程增加；若压力表读数突然下降，则可能是进水管漏气、吸入空气或水泵转速下降。

（2）大流量卧式纸浆泵运行时，其填料的松紧度应合适。若压盖过紧，填料箱渗水太小，则不仅

起不到水封、润滑及冷却作用，而且还容易引起填料发热、变硬、加快泵轴和轴套的磨损，以及增加水泵的机械能损失；若填料压得过松，大流量卧式纸浆泵则会因渗水过多而造成水大量泄漏，或使空气进入泵内降低水泵的容积效率而导致水泵的出水量减少，甚至出现不出水的现象。通常，填料的松紧度通过填料压盖螺纹调节到每分钟渗水约20滴为宜。

离心水泵的维护

（1）停机后，应及时擦干水泵及管路上的水和油污，保持机组清洁。

（2）大流量卧式纸浆泵定时更换轴承润滑剂，对装有滑动轴承的新水泵，在运行100小时左右时，应更换润滑油，并且以后每小时300-500小时更换一次，但每半年至少应更换一次；对于装有滚动轴的水泵，每运行1200-1500小时应补加润滑脂一次，但每年至少应更换一次。注意，转速较低的水泵，可适当延长更换或补加润滑剂的时间。

（3）若水泵长时间不用或在冬季，应放净水泵和水管中的存水，以防生锈或冻裂。

（4）在排、灌季节结束后，应小修一次；并在运行累计2000小时左右时，应大修一次。

对于造纸厂而言，选取一款好的纸浆泵是每一个厂商所关心的问题。河北广泰泵业制造有限公司以科技为先导，不断进行创新，面向市场生产用户满意的产品。为用户提供了更加优良的纸浆泵产品，如有需要的朋友欢迎前来选购！