

# 南京车身刚度试验台 合肥百川公司 白车身刚度试验台厂家

产品名称	南京车身刚度试验台 合肥百川公司 白车身刚度试验台厂家
公司名称	合肥百川自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥经开区玉兰大道
联系电话	15055162377

## 产品详情

试验机的安装原则：

- 1、确保人员和设备的安全，做到万无一失；
- 2、充分利用现有设备，自己动手，减少试验机的安装周期和费用；
- 3、方案原理清晰、操作简单明了；
- 4、尽量不破坏试验室建筑。

工作环境要求：

1. 在室温10 -35 范围内，汽车白车身刚度试验台，相对湿度不大于80%；
2. 在稳固的基础或工作台上，南京车身刚度试验台，正确安装；
3. 在无震动的环境中；
4. 周围无腐蚀性介质；
5. 电源电压的波动范围不应超过额定电压的 $\pm 10\%$ ；
6. 试验机电源应有可靠接地；频率的波动不应超过额定频率的 $\pm 2\%$ ；
7. 在稳固的基础上正确安装。

如何选择刚度试验台：

通过用户采购的情况来看微机控制式机型的需求会更高一些，而数显式的需求就显的相对来说少多了。通常情况下管材的检测会包括很多内容个，如环刚度、环柔度、拉伸、压缩、蠕变比率等，虽然数显式机型也能实现以上试验的检测，但对于数据结果的采集上比微机控制式就逊多了。数显式只能对试验数据进行简单显示，白车身刚度试验台厂家，就连试验曲线也能提供一个大体轮廓，因此对于寻求技术创新，推进发展的公司以及对用户送检材料进行检测的质量监督局来说数显式机型的需求是少的多了。整体的大环境来说微机控制式更具有优势，因此我们在给用户推荐时也更注重这款机型。

另外，即使用户选择了适合自己的试验设备，车身刚度试验台厂家，适用不同管材的试验设备中也会存在一定的差别，需要配置一些特殊的小型装置，比如用于波纹管检测的设备就会配置一个内径测量装置。

系统控制软件:

试验台异常处理模块

当试验程序中断、停止、关闭时能自动记录工作参数、试验次数等参数，重启试验程序的默认参数为上次停止时间点的参数、试验次数等。

试验台具有电机过载、试验扭矩转角超载、保护停机等报警。在试验过程中，当试验行程超过设定的安全值，试验中出现异常（驱动装置的驱动力突然增大或突然下降）自动停止试验、并提示报警。

南京车身刚度试验台-合肥百川公司-白车身刚度试验台厂家由合肥百川自动化科技有限公司提供。合肥百川自动化科技有限公司（[www.hfbczd.com](http://www.hfbczd.com)）是一家从事“零部件生产线,检测设备,车身试验系统”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“百川”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使合肥百川在试验台中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！