

## 腹腔生理盐水冲洗加热器加温箱

产品名称	腹腔生理盐水冲洗加热器加温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 容积430L\828L 用途:多温度可调可控
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

在制冷研究领域，福意联（FU.YI.LIAN）的名字已经是现有制冷技术的代名词；的加工质量与热补偿技术的结合，可对各个行业产品提供培育和保护；以小的占地面积提供大的储存容量，在有限的空间内实现大容量储存，可满足不断增长的样品储存需求。

福意联公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联腹腔生理盐水冲洗加热器加温箱由福意联\*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。【此信息仅作参考，可能参数有些混乱，详情请及时联系销售人员为您解答】

福意联公司自成立以来坚决以精美腹腔生理盐水冲洗加热器加温箱产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

腹腔生理盐水冲洗加热器加温箱福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~ 10 ，-25 ~ 10 ，-30 ~ 10 ，-12 ~ 10 ），车载冷链运输系列（2 ~ 8 ，-19 ~ 10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业;20 -25 临床用恒温箱福意联2-8 、2-48度恒温冷藏系列产品，微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，，箱内2-48度每度恒温本产品是的智能恒温冷藏设备，它由由制冷和

恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现对物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的\*性。

腹腔生理盐水冲洗加热器加温箱是为了方便使用，\*地恒温保存管理物品而推出的。高精度的控制，采用风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小，并且考虑了库存管理、安装面积小等方面，受用户的欢迎。全系列拥有50L~1028L容积和温控范围在2-8℃，10~30℃，2℃~48℃的丰富机群。

腹腔生理盐水冲洗加热器加温箱推荐参数：型号：FYL-YS-310L有效容积：310L气候类型：N,SN箱体采用优异钢板，经防喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品额定电压：220V此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。额定频率：50Hz采用新型档压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。额定输入功率：160W使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。额定输入电流：0.8A制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。噪音（声功计）：44dB（A）采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。制冷剂用量：R600a（43g）温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。温控范围：2-48℃

电脑温度控制器，数码显示、控温精度。\*锁功能，防止出现意外。箱体尺寸（W\*D\*H）：595×695×1315mm箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。内径尺寸（W\*D\*H）：515×530×1185mm产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。产品具有优势1、智能温控系统电脑温度控制器，数码显示、控温精度。可调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃~48℃，调节增量为1℃。2、制冷系统制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。无氟制冷剂，采用新型档压缩机，运转平衡。3、可视透明使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，内设照明灯，便于随时观察箱体内部存放的物品。4、人性化设计\*功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。5、\*系统\*锁功能，防止出现意外。宽电压带，适合电压不稳定地区。

## 2-8 小型系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-66L\85W\220V\430×480×645mm\24KG

FYL-YS-88L\85W\220V\480×470×840mm\32KG

FYL-YS-100E\85W\220V\480×490×840mm\23KG

## 4-38 系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-50LK\85W\220V\430×480×510mm\25KG

FYL-YS-100L\85W\220V\480×490×840mm\31KG

FYL-YS-138L\85W\220V\540×550×840mm\40KG

## 2-48 系列

FYL-YS-150L\100W\220V\595 × 570 × 865mm\47KG

FYL-YS-280L\160W\220V\595 × 570 × 1445mm\73KG

FYL-YS-430L\160w\220V\595 × 680 × 1805mm\105KG

FYL-YS-230L\160w\220V\595 × 570 × 1215mm\68KG

FYL-YS-310L\160w\220V\595 × 680 × 1315mm\78KG

## 2-48 双门系列

FYL-YS-828L\360w\220V\1265 × 680 × 1823mm\238KG

FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG

## 0-100 高配系列

FYL-YS-151L\120w\220V\595 × 565 × 860mm\64KG

FYL-YS-281L\160w\220V\595 × 565 × 1440mm\99KG

FYL-YS-431L\200w\220V\595 × 675 × 1795mm\129KG

## -30 ~ 10 系列

FYL-YS-128L\110w\220V\550 × 560 × 850mm\30KG

-5 ~ 10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430 × 480 × 510mm\23KG

-12 ~ 10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480 × 490 × 840mm\25KG

## -25 ~ 25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520 × 270 × 360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520 × 270 × 420mm\10.2kg

## -25 ~ 10 系列低温运输系列

FYL-YS-30L\45W\220V\560 × 400 × 398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650 × 400 × 430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650 × 400 × 520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605 × 570 × 932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955 × 585 × 825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965 × 520 × 855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040 × 630 × 910mm\54KG

-18 ~ 10 系列

FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

FYL-YS-117A\80w\220V\791x483x733mm\38KG

【标题】公司是一家大规模仪器制造\*性厂家，技术力量雄厚，管理水平。是仪器仪表行业中集、制造、销售于一体的\*型企业，业务。为企业用户，大学院校，研究，卫生单位，质检单位等提供质量可靠的产品和服务，同时也可根据客户属行业的不同，为客户提供相关的仪器解决方案和仪器方面的需求。

腹腔生理盐水冲洗加热器加温箱特点：温度稳定：温度控制系统采用热敏电阻控制器及微电脑控制，可将箱内温度保持在设定水平，且不受环境温度的影响。强制空气循环可确保箱内温度在开门后立即返回到设定值，且保持整个箱内的温度均匀。配有优良控制系统，以应对频繁开门，确保出色的稳定性和优良的温度控制。易于整理的内部设计：大容量环境试验箱具有灵活的内部布。可为那些对稳定制冷环境有要求的用户提供理想，持续的实验环境。报警、\*功能：配有蜂鸣器，可对温度过/过低发出警报，箱内温度异常上升时，电加热器自动关闭，同时强制空气循环令温度下降。另配有门锁，可保护贵重的贮藏物品。大型风扇：大型风扇能够保箱内温度恒定。放置在箱体内的测试仪器通电后，该热点的波动值达到优良小门框双锁控制，自动报警功能，物品存放更\*。优良材料系列大容量环境试验箱使用HFC无氟制冷剂，并采用的隔热材料。

### 腹腔生理盐水冲洗加热器加温箱

- 1.按照合同约定和三包原则及相关，兑现公司对客户服务的承诺
- 2.及时把客户和行业的各种信息反馈给公司
- 3.利用计算机和互联网建立并保存好售前和\*档案
- 4.提供\*培训并建立\*网络，及时搜集和发布相关信息
- 5.及时赶赴现场处理各种故障
- 6.产品\*应定期回访。

北京福意电器有限公司以完善的\*，宣传公司文化，树立公司形象，体现温馨，温情，温暖的服务宗旨，以化经营，提高顾客满意度为指导方针，为客户提供及时，快捷的服务。